



KLHW crochet de sécurité à chape

Informations du produit

Informations générales : les crochets de sécurité à oeil KLHW se ferment et se verrouillent automatiquement. Ces crochets ont une ouverture de mâchoire nettement plus grande que les crochets à chape KHSW et conviennent donc pour un plus grand nombre d'applications. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'ouvrir le crochet tant qu'une charge y est suspendue. Ces crochets doivent être chargés en ligne droite. La charge ne peut pas être suspendue à la pointe du crochet ni sur le dispositif de sécurité.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380 °C.

Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm	Poids (kg)
11.1632024	KLHW 5/6	1,4	94	17	71	7,4	94	28	20	1	0,56
11.1632047	KLHW 7	1,9	123	20	88	9	123	34	26	1	0,87
11.1632011	KLHW 8	2,5	123	20	88	10	123	34	26	1	1
11.1632052	KLHW 10	4	144	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
11.1632054	KLHW 13	6,7	180	35	138	16	180	52	40	1,5	3,25
11.1632056	KLHW 16	10	218	41	168	20	218	60	50	2	5,95
11.1684653	KLHW 19/20	16	259	50	194	24	259	70	62	2	12,89
11.1684657	KLHW 22	19	286	52	211	27	286	81	65	2	15,91
11.1684740	KLHW 26	26,5	338	61	253	33	338	100	79	2	21,33

Dimensions

