



KLHW crochet de sécurité à chape

Informations du produit

Informations générales : les crochets de sécurité à oeil KLHW se ferment et se verrouillent automatiquement. Ces crochets ont une ouverture de mâchoire nettement plus grande que les crochets à chape KHSW et conviennent donc pour un plus grand nombre d'applications. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'ouvrir le crochet tant qu'une charge y est suspendue. Ces crochets doivent être chargés en ligne droite. La charge ne peut pas être suspendue à la pointe du crochet ni sur le dispositif de sécurité.

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380 °C.

Norme: EN 1677-3

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Longueur effective | a mm mm | b mm mm | dmm mm | e mm mm | g mm mm | h mm mm | s max. mm mm | Poids (kg) |
|------------|------------|-----------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| 11.1632024 | KLHW 5/6 | 1,4 | 94 | 17 | 71 | 7,4 | 94 | 28 | 20 | 1 | 0,56 |
| 11.1632047 | KLHW 7 | 1,9 | 123 | 20 | 88 | 9 | 123 | 34 | 26 | 1 | 0,87 |
| 11.1632011 | KLHW 8 | 2,5 | 123 | 20 | 88 | 10 | 123 | 34 | 26 | 1 | 1 |
| 11.1632052 | KLHW 10 | 4 | 144 | 29 | 107 | 12,5 | 144 | 45 | 30 | 1 | 1,61 |
| 11.1632054 | KLHW 13 | 6,7 | 180 | 35 | 138 | 16 | 180 | 52 | 40 | 1,5 | 3,25 |
| 11.1632056 | KLHW 16 | 10 | 218 | 41 | 168 | 20 | 218 | 60 | 50 | 2 | 5,95 |
| 11.1684653 | KLHW 19/20 | 16 | 259 | 50 | 194 | 24 | 259 | 70 | 62 | 2 | 12,89 |
| 11.1684657 | KLHW 22 | 19 | 286 | 52 | 211 | 27 | 286 | 81 | 65 | 2 | 15,91 |
| 11.1684740 | KLHW 26 | 26,5 | 338 | 61 | 253 | 33 | 338 | 100 | 79 | 2 | 21,33 |

Dimensions

