Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KHSW crochet à chape avec linguet

Informations du produit



Informations générales : Les crochets à chape avec linguet KHSW sont conçus pour le montage d'élingues.
Crochet pour utilisation générale, peut être monté directement sur la chaîne.
Avec linguet de sécurité forgé.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380 °C.
Norme: EN 1677-2

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KHSW crochet à chape avec linguet

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Capacité d'arrimage kN	Longueur effective mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g1mm mm	h mm	Poids (kg)
402300140550	KHSW 5/6	1,4	28	69	15	66	7	69	19	20	0,2
402300190550	KHSW 7	1,9	38	95	19	90	9	95	26	28	0,6
402300250550	KHSW 8	2,5	50	95	19	90	10	95	26	28	0,6
402300400550	KHSW 10	4	80	109	25	108	12	109	31	35	1,1
402300670550	KHSW 13	6,7	124	136	34	131	16	136	39	41	2
402301000550	KHSW 16	10	200	155	37	153	20	155	45	49	3,48
402301600550	KHSW 19/20	16	320	184	51	177	24	184	53	53	5
402301900550	KHSW 22	19	360	214	52	196	27	214	62	62	9

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés