



## FW crochet de fonderie à oeil

### Informations du produit

**Informations générales :** Les crochets de fonderie FW ont une ouverture de mâchoire particulièrement grande. Ces crochets s'utilisent souvent dans les fonderies. Ils peuvent être utilisés avec le système Connex ou dans des application forgées.

Vérifiez avant utilisation si les crochets sans linguet sont autorisés.

Ne convient pas pour une utilisation avec les systèmes Unilock.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.

**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	Poids (kg)
11.1454866	FW 7/8	2,5	131	25	118	24	11	131	64	29	0,94
11.1454867	FW 10	4	158	32	143	31	14	158	76	35	1,62
11.1454868	FW 13	6,7	190	40	170	39	17	190	89	42	3,24
11.1454869	FW 16	10	224	46	200	47	22	224	102	50	5,65
11.1454870	FW 19/20	16	260	54	231	56	28	260	114	61	9,5
11.1003410	FW 22	19	265	63	264	47	31	287	140	75	13,4
11.1003413	FW 26	26,5	305	73	312	82	38	358	152	84	21,4
11.1003415	FW 32	40	327	90	359	66	44	370	170	101	34

## Dimensions

