



## BWW crochet à tôles

### Informations du produit

**Informations générales :** Pour le levage de tôles d'acier, de planches,... Egalement disponibles sur mesure. Il est recommandé d'utiliser au moins une élingue chaîne à 3 brins avec un angle d'inclinaison  $\beta$  15-30 °.

**Matériau:** Grade 10.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

**Plage de température d'utilisation:** 380°C.

**Norme:** EN 1677-1

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	b mm mm	d1 mm mm	e mm mm	g mm mm	h mm mm	s mm mm	Poids (kg)
11.1466058	BWW 7/8	2,5	50	28	131	55	15	80	1,5
11.1484482	BWW 10	4	70	36	170	65	20	100	2,8
11.1466065	BWW 13	6,7	80	40	209	90	25	130	5,3
11.1466069	BWW 16	10	100	50	263	110	30	160	10,5
11.1466073	BWW 19/20	16	120	60	306	130	40	185	17,5
11.1466077	BWW 22	19	140	75	368	150	50	220	30,5

## Dimensions

