MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

BWW crochet à tôles

Informations du produit



Informations générales : Pour le levage de tôles d'acier, de planches,...
Egalement disponibles sur mesure.
Il est recommandé d'utiliser au moins une élingue chaîne à 3 brins avec un angle d'inclinaison β 15-30 °.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380°C.
Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

BWW crochet à tôles

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	b mm	d1 mm	e mm	g mm	h mm	s mm	Poids (kg)
402300250600	BWW 7/8	2,5	50	28	131	55	15	80	1,5
402300400600	BWW 10	4	70	36	170	65	20	100	2,8
402300670600	BWW 13	6,7	80	40	209	90	25	130	5,3
402301000600	BWW 16	10	100	50	263	110	30	160	10,5
402301600600	BWW 19/20	16	120	60	306	130	40	185	17,5
402301900600	BWW 22	19	140	75	368	150	50	220	30,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés