

BWW crochet à tôles

Informations du produit



Informations générales : Pour le levage de tôles d'acier, de planches,...

Egalement disponibles sur mesure.

Il est recommandé d'utiliser au moins une élingue chaîne à 3 brins avec un angle d'inclinaison β 15-30 °.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Grade 10.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.

Plage de température d'utilisation: 380°C.


Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

BWW crochet à tôles

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	b mm	d1 mm	e mm	g mm	h mm	s mm	Poids (kg)
11.1466058	BWW 7/8	2,5	50	28	131	55	15	80	1,5
11.1484482	BWW 10	4	70	36	170	65	20	100	2,8
11.1466065	BWW 13	6,7	80	40	209	90	25	130	5,3
11.1466069	BWW 16	10	100	50	263	110	30	160	10,5
11.1466073	BWW 19/20	16	120	60	306	130	40	185	17,5
11.1466077	BWW 22	19	140	75	368	150	50	220	30,5