MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage articulé à émerillon PLGW-SN

Informations du produit



Informations générales : Point d'ancrage/anneau de levage révolutionnaire qui peut être monté manuellement (verrouillage dirigé vers le haut) grâce à un système breveté à verrouillage rouge (voir images) et qui, après l'installation, peut pivoter librement à 360° sur son axe (verrouillage dirigé vers le bas). L'anneau peut être chargé jusqu'à un angle de 180°. L'anneau peut être utilisé seul ou en combinaison avec plusieurs anneaux. Il suffit de le visser manuellement. Ce modèle d'anneau de levage est utilisé lorsqu'il est question d'un boulon plutôt que d'une simple vis filetée. De plus, le point d'ancrage PLGW-SN est compatible avec une vis standard disponible dans le commerce. L'avantage de l'écrou à oeil réside dans le fait que la largeur de la charge n'a aucune importance ; les mêmes points de levage peuvent être utilisés. Tout ce qu'il vous faut, ce sont des vis normales de longueurs différentes.

Norme : EN 1677-1, DIN ISO 9001.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU et un numéro de série individuel.
Norme: EN 1677-1
sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage articulé à émerillon PLGW-SN

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Poids (kg)
42154003020	PLGW-SN 0,3 t	0,3	M8	25	45	10	21	55	35	0,17
42154003021	PLGW-SN 0,5 t	0,5	M10	25	45	10	21	55	35	0,17
42154022939	PLGW-SN 0,7 t	0,7	M12	30	55	12	25	65	43	0,28
42154023063	PLGW-SN 1,5 t	1,5	M16	35	64	14	29	72	50	0,42
42154023064	PLGW-SN 2,3 t	2,3	M20	40	69	16	34	80	54	0,5
42154023065	PLGW-SN 3,5 t	3,5	M24	50	86	18	40	95	69	1
42154003022	PLGW-SN 4,9 t	4,9	M30	60	110	25	47	115	90	2

Méthode de levage												
	Nombre de brins	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
	Angle d'inclinaison	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.	
Code	Filetage	Charge d'utilisation en tonnes	mm									
PLGW-SN 0,3 t	M8	1,0	0,3	2,0	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	12

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage articulé à émerillon PLGW-SN

Méthode de levage												
	Nombre de brins	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
	Angle d'inclinaison	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.	
Code	Filetage	Charge d'utilisation en tonnes	mm									
PLGW-SN 0,5 t	M10	1,5	0,5	3,0	1	0,7	0,5	1	0,7	0,5	0,5	12
PLGW-SN 0,7 t	M12	2	0,7	4	1,4	1	0,7	1,4	1	0,7	0,7	14
PLGW-SN 1,5 t	M16	4	1,5	8	3	2,1	1,5	3	2,2	1,5	1,5	19
PLGW-SN 2,3 t	M20	5	2,3	10	4,6	3,2	2,3	4,8	3,4	2,3	2,3	22
PLGW-SN 3,5 t	M24	6,5	3,5	13	7	4,9	3,5	7,4	5,2	3,5	3,5	27
PLGW-SN 4,9 t*	M30	12	4,9	24	9	6,9	4,9	10,3	7,3	4,9	4,9	36

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés