



VUW/VEUW/SVUW pinça de levage vertical

Informations du produit

Informations générales :

Avec anneau de levage articulé pour lever, tourner et transporter de façon universelle les tôles, plaques en acier et constructions dans toutes les directions. Version avec boîtier renforcée.

Équipées d'un levier de sécurité, qui, lorsqu'il est fermé, garantit le blocage de la pince sur la pièce à lever.

Les pinces de type SVUW possèdent une zone de préhension plus large. La charge minimale autorisée représente 10 % de la charge maximale.

Réf.	Code	CMU Tonnes	Ouverture mm	X mm	Y mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	Poids (kg)
16.01VUW0.75t	VUW 0.75 t	0,75	0-13	37	10	47	30	203	100	37	1,8
16.01VEUW1t	VEUW 1 t	1	0-25	47	15	56	50	292	141	37	3,8
16.01VEUW2t	VEUW 2 t	2	0-35	56	16	78	70	372	183	56	8
16.01VEUW3t	VEUW 3 t	3	0-35	56	16	78	70	372	183	56	8
16.01VUW4.5t	VUW 4.5 t	4,5	0-25	77	20	85	70	429	203	60	16
16.01VEUW4.5t	VEUW 4.5 t	4,5	0-45	78	20	85	70	431	228	60	16,5
16.01VUW6t	VUW 6 t	6	0-32	78	32	114	78	528	225	78	22
16.01VEUW6t	VEUW 6 t	6	0-50	78	32	114	78	527	259	82	24
16.01VUW7.5t	VUW 7.5 t	7,5	0-40	82	32	111	78	567	246	76	27
16.01VEUW7.5t	VEUW 7.5 t	7,5	0-55	86	32	111	78	560	267	70	28
16.01VUW9t	VUW 9 t	9	0-55	86	32	111	78	560	267	70	29
16.01VUW12t	VUW 12 t	12	0-52	94	48	148	85	648	295	100	41
16.01VUW15t	VUW 15 t	15	0-76	106	48	209	85	816	373	136	73
16.01VUW17t	VUW 17 t	17	0-76	106	48	209	85	816	373	136	74
16.01VUW20t	VUW 20 t	20	0-80	140	71	250	100	948	563	153	160
16.01VUW25t	VUW 25 t	25	5-85	140	71	250	100	948	563	148	160
16.01VUW30t	VUW 30 t	30	10-90	142	71	250	100	944	568	153	167

Dimensions

