



VNMW/VSNMW pince de levage vertical

Informations du produit

Informations générales :

Cette pince spéciale est dotée de deux mâchoires de serrage en plastique, qui n'entaillent pas les marchandises transportées lorsque la pince est utilisée. La pince est donc particulièrement adaptée pour transporter, lever et abaisser des matériaux spéciaux tels que les aciers inoxydables (inox), les tôles d'aluminium et les plaques de bois ou d'aggloméré. La pince est directement accrochée dans le crochet de la grue par une chaîne hautement résistante au moyen d'un anneau de suspension.

Réf.	Code	CMU Tonnes	Ouverture mm	X mm	Y mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	Poids (kg)
16.01VNMW0.5t	VNMW 0.5 t	0,5	1-20	80	14	205	102	40	462	224	48	6
16.01VSNMW0.5t	VSNMW 0.5 t	0,5	17-37	80	14	205	102	40	462	241	48	6
16.01VNMW1t	VNMW 1 t	1	1-30	80	14	232	105	40	470	282	46	6,5
16.01VNMW1.5t	VNMW 1.5 t	1,5	1-40	80	14	232	105	40	470	282	46	6,5
16.01VNMW2t	VNMW 2 t	2	1-50	80	18	362	124	50	704	408	63	15
16.01VNMW3t	VNMW 3 t	3	1-60	80	18	362	124	50	704	408	63	15,5

Dimensions

