

NMHW pince de levage horizontal



Informations du produit

Informations générales :

La pince de levage NMHW est conçue pour lever et transporter des plaques et des constructions, par exemple en acier, en aluminium ou en bois qui ne doivent pas être endommagées.

Les mâchoires sont recouvertes d'un revêtement de protection en plastique résistant à la pression et de grande qualité. Les pinces sont disponibles avec une capacité de charge de 1 000 jusqu'à 6 000 kg par paire.

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Ouverture mm | CMU kg/paire | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Poids (kg) |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------------|
| 16.01NMHW1t | NMHW 1 t | 1 | 0-25 | 1,000 | 10 | 94 | 20 | 155 | 140 | 15 | 65 | 15 | 2,4 |
| 16.01NMHW2t | NMHW 2 t | 2 | 0-45 | 2,000 | 15 | 151 | 30,5 | 267 | 225 | 23 | 90 | 15 | 7,5 |
| 16.01NMHW3t | NMHW 3 t | 3 | 0-45 | 3,000 | 15 | 151 | 30,5 | 271 | 225 | 20 | 90 | 15 | 8,3 |
| 16.01NMHW4t | NMHW 4 t | 4 | 0-50 | 4,000 | 17,5 | 161 | 30,5 | 300 | 250 | 20 | 115 | 30 | 13 |
| 16.01NMHW6t | NMHW 6 t | 6 | 0-50 | 6,000 | 17,5 | 161 | 30,5 | 306 | 250 | 25 | 130 | 30 | 18 |

Dimensions

