

## Douille à anse courte SBS

---

### Informations du produit



**Informations générales :** La douille utilisée pour les charges dynamiques. Lignes de traîne, câbles d'ancrage et connexions chaîne-câble utilisés par des grands entrepreneurs offshore. Acier de qualité supérieure avec des valeurs mécaniques très élevées et un très bon rapport poids/CRM. Toutes les douilles ont une efficacité de 100% par rapport à la CRM du câble d'acier. Livrée en bleu (standard). Version galvanisée disponible également.

**Norme :** EN 10204-2.1 Déclaration CE / EN 10204-3.1 certificat de matériau.

**Option :** galvanisé.

[... Read more](#)

---

**Matériau:** Acier de qualité supérieure.


**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Peinte en bleu ou version galvanisée.

**Norme:** EN 10204

## Douille à anse courte SBS

### Dimensions



### Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Rupture min. T tonne(s)	Finition	Modèle	Dia. câble inch	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	øH mm	Kmm mm	TA mm mm	TLmm mm	Poids (kg)
10.42445120010	31-36	140	Peint	SBS 512	1 1/4 - 1 3/8	141	83	38	39	75	132	262	7
10.42445170010	37-42	160	Peint	SBS 517	1 1/2 - 1 5/8	162	103	40	44	92	152	305	10
10.424.5190010	43-48	200	Peint	SBS 519	1 3/4 - 1 7/8	188	120	48	51	112	178	356	16
10.42445220010	49-54	250	Peint	SBS 522	2 - 2 1/8	204	132	54	59	120	200	390	21
10.42445240010	55-60	320	Peint	SBS 524	2 1/4 - 2 3/8	230	148	62	64	135	220	440	28
10.42445260010	61-68	400	Peint	SBS 526	2 1/2 - 2 5/8	265	165	68	73	150	250	198	44
10.42445270010	69-75	500	Peint	SBS 527	2 3/4 - 2 7/8	287	178	75	79	164	274	540	53
10.42445280010	76-80	600	Peint	SBS 528	3 - 3 5/8	314	195	76	89	175	295	585	70
10.42445290010	81-86	700	Peint	SBS 529	3 1/4 - 3 3/8	327	216	82	92	194	320	625	81
10.42445300010	87-93	800	Peint	SBS 530	3 1/2 - 3 5/8	358	220	92	99	202	350	670	112
10.42445310010	94-102	900	Peint	SBS 531	3 3/4 - 4	365	235	100	108	215	375	700	130
10.42445330010	108-115	1 000	Peint	SBS 533	4 1/4 - 4 1/2	420	270	110	120	240	410	800	182