



## Moufle de grue 1 poulie SRB

### Informations du produit

#### Informations générales :

- Les moufles de grue à mouflage peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles. Elles constituent un excellent choix lorsque le changement fréquent de poulies n'est pas nécessaire. Elles conviennent particulièrement lorsque la hauteur de levage est limitée.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Modèle raccourci pour permettre une hauteur de levage plus élevée.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

#### Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

**Matériau:** Poulies en fer coulées à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

**Plage de température d'utilisation:** de -40 à +80°C.

**Finition:** C3M en jaune.

**Note:** Possibilité de fabrication sur mesure.

CMU tonne(s)	Modèle	Dia. de câble mm	Dia. poulie mm	Dimension du crochet	øD1 mm	øD2 mm	Bmm mm	Omm mm	TA mm mm	TBmm mm	TLmm mm	Lmm mm	Tmm mm	øZ mm	Poids (kg)
12,5	SRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	260 / 255	5	260	225	523	55	35	170	789	913	28	32	75
12,5	SRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	300 / 260	5	300	260	548	55	400	185	933	648	28	32	110
12,5	SRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	300 / 260	5	300	260	548	55	400	185	933	948	28	32	110
16	SRB 225 .14 .1 .16 .E	14	260 / 255	5	260	225	548	55	345	180	923	938	28	32	100

16	SRB 260 .16 .1 .16 .E	16	300 / 260	5	300	260	548	55	400	195	933	948	28	32	110
16	SRB 285 .16 .1 .16 .E	16	320 / 280	6	320	280	608	57	420	165	908	1 033	28	32	160
16	SRB 320 .16 .1 .16 .E	16	365 / 320	6	365	320	628	59	450	205	951	1 076	28	32	160
16	SRB 320 .19 .1 .16 .E	19	365 / 320	6	365	320	628	59	450	205	951	1 081	35	37	160
16	SRB 355 .16 .1 .16 .E .A	16	410 / 355	6	410	355	668	59	500	195	1 013	1 138	28	32	180
16	SRB 355 .19 .1 .16 .E	19	410 / 355	6	410	355	668	59	500	195	1 013	1 138	28	32	180
20	SRB 355 .19 .1 .20 .E	19	410 / 355	8	410	355	713	76	500	225	1 053	1 204	35	37	225
29	SRB 400 .22 .1 .29 .E	22	460 / 400	8	460	400	743	69	570	240	1 128	1 273	40	43	290
32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	515 / 450	10	515	450	833	76	600	350	1 256	1 422	45	52	455
32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	515 / 450	10	515	450	833	76	600	350	1 256	1 422	45	52	455
32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	515 / 450	10	515	450	833	76	600	410	1 256	1 422	45	52	590
32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	515 / 450	10	515	450	833	76	600	410	1 256	1 422	45	52	590
40	SRB 450 .24 .1 .40 .E .B	24	515 / 450	12	515	450	1 074	84	600	410	1 487	1 665	45	52	590
40	SRB 450 .26 .1 .40 .E	26	515 / 450	12	515	450	918	84	605	323	1 338	1 516	45	52	590
50	SRB 528 .24 .1 .50 .E	24	596 / 528	16	596	528	934	97	710	353	1 412	1 604	45	52	725
50	SRB 528 .26 .1 .50 .E	26	596 / 528	16	596	528	934	97	710	353	1 412	1 604	45	52	725
50	SRB 528 .28 .1 .50 .E	28	595 / 528	16	595	528	934	97	740	353	1 412	1 614	50	59	725
50	SRB 575 .28 .1 .50 .E	28	650 / 575	16	650	575	958	97	770	333	1 459	1 661	50	59	930
63	SRB 630 .32 .1 .63 .E	32	720 / 630	16	720	630	985	97	825	353	1 521	1 728	60	66	1 000
63	SRB 670 .28 .1 .63 .E	28	760 / 670	16	760	670	1 173	97	870	473	1 738	1 940	50	59	1 800
63	SRB 670 .32 .1 .63 .E	32	760 / 670	16	760	670	1 173	97	870	473	1 738	1 940	60	66	1 800

## Dimensions

