

Moufle Samson à 2 poulies



Informations du produit

Informations générales :

- Toutes les moufles jusqu'à 30 tonnes sont équipées par défaut d'un émerillon à oeil ovale. Les moufles avec une capacité supérieure à 30 tonnes sont équipées d'un oeil de raccord pivotant.
- Toutes les moufles peuvent être équipées d'un crochet pivotant, d'un oeil de raccord pivotant ou d'une chape pivotante.
- Pour les moufles avec ringot : remplacer le dernier chiffre de la référence modèle par 1 (au lieu de 0)
- Equipée par défaut d'un roulement en bronze (autre roulements disponibles sur demande).
- Les rainures peuvent être adaptées à d'autres diamètres de câble.

Plage de température d'utilisation: -40°C / +80°C

Note: CMU = charge maximale d'utilisation sur le raccord de tête.

Coefficient de sécurité: 4:1

| Réf. | CMU tonne(s) | Dia. de câble mm | Poulies (#) | Poids (kg) |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|
| 16.13111000120 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 16.13111250220 | 1,5 | 10 | 2 | 6 |
| 16.13111500320 | 3 | 12 | 2 | 11 |
| 16.13112000420 | 4 | 14 | 2 | 18 |
| 16.13112500620 | 6 | 18 | 2 | 32 |
| 16.13113000820 | 8 | 20 | 2 | 43 |
| 16.1311.501020 | 10 | 22 | 2 | 74 |
| 16.13113501220 | 12 | 22 | 2 | 81 |
| 16.13114001220 | 12 | 24 | 2 | 102 |
| 16.13113501620 | 16 | 22 | 2 | 98 |
| 16.13114001620 | 16 | 24 | 2 | 126 |
| 16.13113502020 | 20 | 22 | 2 | 116 |
| 16.13114002020 | 20 | 24 | 2 | 146 |
| 16.13114002520 | 25 | 24 | 2 | 169 |
| 16.13114502520 | 25 | 28 | 2 | 190 |
| 16.13114003020 | 30 | 24 | 2 | 184 |
| 16.13114503020 | 30 | 28 | 2 | 204 |
| 16.13114504020 | 40 | 28 | 2 | 225 |

Dimensions

