

## Moufle Samson à 2 poulies

### Informations du produit



### Informations générales :

- Toutes les moufles jusqu'à 30 tonnes sont équipées par défaut d'un émerillon à oeil ovale. Les moufles avec une capacité supérieure à 30 tonnes sont équipées d'un oeil de raccord pivotant.
- Toutes les moufles peuvent être équipées d'un crochet pivotant, d'un oeil de raccord pivotant ou d'une chape pivotante.
- Pour les moufles avec ringot : remplacer le dernier chiffre de la référence modèle par 1 (au lieu de 0)
- Equipée par défaut d'un roulement en bronze (autres roulements disponibles sur demande).
- Les rainures peuvent être adaptées à d'autres diamètres de câble

... [En savoir plus](#)


**Plage de température d'utilisation:** -40°C / +80°C

**Note:** CMU = charge maximale d'utilisation sur le raccord de tête.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

## Moufle Samson à 2 poulies

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Poulies (#)	Poids (kg)
16.13111000120	1	8	2	4
16.13111250220	1,5	10	2	6
16.13111500320	3	12	2	11
16.13112000420	4	14	2	18
16.13112500620	6	18	2	32
16.13113000820	8	20	2	43
16.1311.501020	10	22	2	74
16.13113501220	12	22	2	81
16.13114001220	12	24	2	102
16.13113501620	16	22	2	98
16.13114001620	16	24	2	126
16.13113502020	20	22	2	116
16.13114002020	20	24	2	146
16.13114002520	25	24	2	169
16.13114502520	25	28	2	190
16.13114003020	30	24	2	184
16.13114503020	30	28	2	204
16.13114504020	40	28	2	225