

Moufle Samson à 3 poulies



Informations du produit

Informations générales :

- Toutes les moufles jusqu'à 30 tonnes sont équipées par défaut d'un émerillon à oeil ovale. Les moufles avec une capacité supérieure à 30 tonnes sont équipées d'un oeil de raccord pivotant.
- Toutes les moufles peuvent être équipées d'un crochet pivotant, d'un oeil de raccord pivotant ou d'une chape pivotante.
- Pour les moufles avec ringot : remplacer le dernier chiffre de la référence modèle par 1 (au lieu de 0)
- Equipée par défaut d'un roulement en bronze (autre roulements disponibles sur demande).
- Les rainures peuvent être adaptées à d'autres diamètres de câble.

Plage de température d'utilisation: -40°C / +80°C

Note: CMU = charge maximale d'utilisation sur le raccord de tête.

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Poulies (#)	Poids (kg)
16.13111250230	2	10	3	9
16.13111500430	4	12	3	17
16.13112000630	6	14	3	28
16.13112500830	8	18	3	46
16.13113001030	10	20	3	69
16.13113501230	12	22	3	99
16.13113501630	16	24	3	120
16.13114001630	16	24	3	157
16.13113502030	20	24	3	143
16.13114002030	20	24	3	184
16.13113502530	25	24	3	170
16.13114002530	25	24	3	198
16.13114502530	25	28	3	220
16.13114003030	30	28	3	215
16.13114503030	30	28	3	255
16.13114004030	40	28	3	250
16.13114504030	40	28	3	295
16.13114505030	50	28	3	335

Dimensions

