

Réa bagué-bronze

Informations du produit




Ces réas bagué bronze sont généralement utilisées dans le levage et le guidage de câbles métalliques avec des cycles de fonctionnement intensifs. Ces réas ont été spécialement conçues pour réduire le risque de torsion résultant des angles de déflexion. Ainsi, la durée de vie de votre câble sera prolongée.

Différents diamètres sont disponibles.

... [En savoir plus](#)

Réa bagué-bronze

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Diamètre câble mm | Roulement | Ø axe mm | Rayon de la rainure | Dia. poulie mm | Ø D1 mm | Ø D2 mm | ØD3 mm | ØG mm | E mm | F mm | R mm | Ø d mm | Poids (kg) |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|------|------|------|--------|------------|
| SEF.80.15.20.4,5 | 8 | Bague en bronze | 15 | 4,5 | 100 / 80 | 100 | 80 | 88 | 15 | 18 | 20 | 4,5 | 8 | 0,6 |
| SEF.105.22.27.5,5 | 10 | Bague en bronze | 22 | 5,5 | 125 / 105 | 125 | 105 | 115 | 22 | 23 | 27 | 5,5 | 10 | 1,5 |
| SEF.120.30.40.6,5 | 12 | Bague en bronze | 30 | 6,5 | 150 / 120 | 150 | 120 | 132 | 30 | 36 | 40 | 6,5 | 12 | 3 |
| SEF.305.50.50.12 | 12 | Bague en bronze | 50 | 12 | 350 / 305 | 350 | 305 | 327 | 50 | 45 | 50 | 12 | 22 | 13,9 |
| SEF.165.30.40.7,5 | 14 | Bague en bronze | 30 | 7,5 | 250 / 165 | 200 | 165 | 179 | 30 | 36 | 40 | 7,5 | 14 | 4,5 |
| SEF.250.50.60.8,5 | 16 | Bague en bronze | 50 | 8,5 | 300 / 250 | 300 | 250 | 266 | 50 | 45 | 60 | 8,5 | 16 | 13,9 |
| SEF.210.35.45.9,5 | 18 | Bague en bronze | 35 | 9,5 | 250 / 210 | 250 | 210 | 228 | 35 | 40 | 45 | 9,5 | 18 | 8 |
| SEF.255.40.50.11 | 20 | Bague en bronze | 40 | 11 | 300 / 255 | 300 | 255 | 275 | 40 | 45 | 50 | 11 | 20 | 12 |
| SEF.195.60.60.12 | 22 | Bague en bronze | 60 | 12 | 250 / 195 | 250 | 195 | 217 | 60 | 50 | 50 | 12 | 22 | 12 |
| SEF.305.45.50.12 | 22 | Bague en bronze | 45 | 12 | 350 / 305 | 350 | 305 | 327 | 45 | 45 | 50 | 12 | 22 | 17 |
| SEF.250.70.60.13 | 24 | Bague en bronze | 70 | 13 | 300 / 250 | 300 | 250 | 274 | 70 | 55 | 60 | 13 | 24 | 15 |
| SEF.345.60.60.13 | 24 | Bague en bronze | 60 | 13 | 400 / 345 | 400 | 345 | 369 | 60 | 55 | 60 | 13 | 24 | 22,8 |
| SEF.345.55.65.13 | 24 | Bague en bronze | 55 | 13 | 400 / 345 | 400 | 345 | 369 | 55 | 55 | 65 | 13 | 24 | 23,4 |
| SEF.345.50.65.13 | 24 | Bague en bronze | 50 | 13 | 400 / 345 | 400 | 345 | 369 | 50 | 55 | 65 | 13 | 24 | 23,6 |

Réa bagué-bronze

Données techniques

| Réf. | Diamètre câble mm | Roulement | ø axe mm | Rayon de la rainure | Dia. poulie mm | Ø D1 mm | Ø D2 mm | Ø D3 mm | Ø G mm | E mm | F mm | R mm | Ø d mm | Poids (kg) |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|--------|------------|
| SEF.345.50.60.13 | 24 | Bague en bronze | 50 | 13 | 400 / 345 | 400 | 345 | 369 | 50 | 55 | 60 | 13 | 24 | 24 |
| SEF.305.70.75.14 | 26 | Bague en bronze | 70 | 14 | 350 / 305 | 350 | 305 | 331 | 70 | 70 | 75 | 14 | 26 | 20 |
| SEF.240.80.62.15 | 28 | Bague en bronze | 80 | 15 | 300 / 240 | 300 | 240 | 268 | 80 | 58 | 62 | 15 | 28 | 11,9 |
| SEF.300.80.62.15 | 28 | Bague en bronze | 80 | 15 | 365 / 300 | 365 | 300 | 328 | 80 | 58 | 62 | 15 | 28 | 15,7 |
| SEF.345.70.70.15 | 28 | Bague en bronze | 70 | 15 | 400 / 345 | 400 | 345 | 373 | 70 | 55 | 70 | 15 | 28 | 22,5 |
| SEF.345.60.70.15 | 28 | Bague en bronze | 60 | 15 | 400 / 345 | 400 | 345 | 373 | 60 | 55 | 70 | 15 | 28 | 23 |
| SEF.345.80.80.15 | 28 | Bague en bronze | 80 | 15 | 400 / 345 | 400 | 345 | 373 | 80 | 75 | 80 | 15 | 28 | 32 |
| SEF.390.60.70.16 | 28 | Bague en bronze | 60 | 16 | 450 / 390 | 450 | 390 | 418 | 60 | 60 | 70 | 16 | 28 | 32 |
| SEF.390.55.70.15 | 28 | Bague en bronze | 55 | 15 | 450 / 390 | 450 | 390 | 418 | 55 | 60 | 70 | 15 | 28 | 36 |
| SEF.390.80.80.20 | 28 | Bague en bronze | 80 | 20 | 450 / 390 | 450 | 390 | 428 | 80 | 70 | 80 | 20 | 28 | 40 |
| SEF.345.70.70.16 | 30 | Bague en bronze | 70 | 16 | 400 / 345 | 400 | 345 | 375 | 70 | 55 | 70 | 16 | 30 | 22,3 |
| SEF.345.60.70.16 | 30 | Bague en bronze | 60 | 16 | 400 / 345 | 400 | 345 | 375 | 60 | 55 | 70 | 16 | 30 | 22,8 |
| SEF.390.70.70.16 | 30 | Bague en bronze | 70 | 16 | 450 / 390 | 450 | 390 | 420 | 70 | 60 | 70 | 16 | 30 | 31 |
| SEF.430.60.80.16 | 30 | Bague en bronze | 60 | 16 | 500 / 430 | 500 | 430 | 460 | 60 | 70 | 80 | 16 | 30 | 44 |
| SEF.300.80.62.17 | 32 | Bague en bronze | 80 | 17 | 365 / 300 | 365 | 300 | 332 | 80 | 58 | 62 | 17 | 32 | 15,1 |
| SEF.345.80.80.17 | 32 | Bague en bronze | 80 | 17 | 400 / 345 | 400 | 345 | 377 | 80 | 70 | 80 | 17 | 32 | 31 |
| SEF.390.80.80.17 | 32 | Bague en bronze | 80 | 17 | 450 / 390 | 450 | 390 | 422 | 80 | 70 | 80 | 17 | 32 | 41 |
| SEF.430.100.80.17 | 32 | Bague en bronze | 100 | 17 | 495 / 430 | 495 | 430 | 462 | 100 | 70 | 80 | 17 | 32 | 43 |
| SEF.430.80.80.17 | 32 | Bague en bronze | 80 | 17 | 495 / 430 | 495 | 430 | 462 | 80 | 70 | 80 | 17 | 32 | 44 |
| SEF.390.80.85.17 | 32 | Bague en bronze | 80 | 17 | 450 / 390 | 450 | 390 | 422 | 80 | 75 | 85 | 17 | 32 | 48 |

Réa bagué-bronze

Données techniques

| Réf. | Diamètre câble mm | Roulement | ø axe mm | Rayon de la rainure | Dia. poulie mm | Ø D1 mm | Ø D2 mm | Ø D3 mm | Ø G mm | E mm | F mm | R mm | Ø d mm | Poids (kg) |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|--------|------------|
| SEF.520.120.80.17 | 32 | Bague en bronze | 120 | 17 | 595 / 520 | 595 | 520 | 552 | 120 | 70 | 80 | 17 | 32 | 64 |
| SEF.480.70.80.18 | 34 | Bague en bronze | 70 | 18 | 500 / 480 | 550 | 480 | 514 | 70 | 70 | 80 | 18 | 34 | 55 |
| SEF.345.80.80.19 | 36 | Bague en bronze | 80 | 19 | 400 / 345 | 400 | 345 | 381 | 80 | 70 | 80 | 19 | 36 | 30 |
| SEF.390.80.80.19 | 36 | Bague en bronze | 80 | 19 | 450 / 390 | 450 | 390 | 426 | 80 | 70 | 80 | 19 | 36 | 40 |
| SEF.520.80.105.19,5 | 36 | Bague en bronze | 80 | 19,5 | 600 / 520 | 600 | 520 | 557 | 80 | 85 | 105 | 19,5 | 37 | 80 |
| SEF.390.90.85.19,5 | 37 | Bague en bronze | 90 | 19,5 | 450 / 390 | 450 | 390 | 427 | 90 | 75 | 85 | 19,5 | 37 | 41 |
| SEF.390.80.85.19,5 | 37 | Bague en bronze | 80 | 19,5 | 450 / 390 | 450 | 390 | 427 | 80 | 75 | 80 | 19,5 | 37 | 42 |
| SEF.430.100.100.19,5 | 37 | Bague en bronze | 100 | 19,5 | 500 / 430 | 500 | 430 | 467 | 100 | 90 | 100 | 19,5 | 37 | 80 |
| SEF.390.70.70.15 | 38 | Bague en bronze | 70 | 15 | 450 / 390 | 450 | 390 | 418 | 70 | 60 | 70 | 15 | 38 | 32 |
| SEF.430.100.80.20 | 38 | Bague en bronze | 100 | 20 | 495 / 430 | 495 | 430 | 468 | 100 | 70 | 80 | 20 | 38 | 42 |
| SEF.430.80.80.20 | 38 | Bague en bronze | 80 | 20 | 495 / 430 | 495 | 430 | 468 | 80 | 70 | 80 | 20 | 38 | 43 |
| SEF.520.120.90.20 | 38 | Bague en bronze | 120 | 20 | 595 / 520 | 595 | 520 | 558 | 120 | 80 | 90 | 20 | 38 | 68 |
| SEF.560.100.110.20,5 | 39 | Bague en bronze | 100 | 20,5 | 665 / 560 | 665 | 560 | 599 | 100 | 100 | 110 | 20,5 | 39 | 110 |
| SEF.480.120.120.21,5 | 40 | Bague en bronze | 120 | 21,5 | 500 / 480 | 550 | 480 | 520 | 120 | 100 | 120 | 21,5 | 40 | 80 |
| SEF.630.120.110.21,5 | 40 | Bague en bronze | 120 | 21,5 | 700 / 630 | 710 | 630 | 670 | 120 | 85 | 110 | 21,5 | 40 | 125 |
| SEF.920.160.150.22 | 41 | Bague en bronze | 160 | 22 | 1030 / 920 | 1 030 | 920 | 961 | 160 | 130 | 150 | 22 | 41 | 380 |
| SEF.520.120.90.23,5 | 44 | Bague en bronze | 120 | 23,5 | 595 / 520 | 595 | 520 | 564 | 120 | 80 | 90 | 23,5 | 44 | 66 |
| SEF.710.150.130.23,5 | 44 | Bague en bronze | 150 | 23,5 | 810 / 710 | 810 | 710 | 754 | 150 | 98 | 130 | 23,5 | 44 | 170 |
| SEF.800.150.150.22 | 44 | Bague en bronze | 150 | 22 | 920 / 800 | 920 | 800 | 844 | 150 | 130 | 150 | 22 | 44 | 270 |
| SEF.1020.180.160.24,5 | 46 | Bague en bronze | 180 | 24,5 | 1160 / 1020 | 1 160 | 1 020 | 1 066 | 180 | 140 | 160 | 24,5 | 46 | 540 |

Réa bagué-bronze

Données techniques

| Réf. | Diamètre câble mm | Roulement | Ø axe mm | Rayon de la rainure | Dia. poulie mm | Ø D1 mm | Ø D2 mm | Ø D3 mm | Ø G mm | E mm | F mm | R mm | Ø d mm | Poids (kg) |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|--------|------------|
| SEF.520.120.90.27,5 | 52 | Bague en bronze | 120 | 27,5 | 595 / 520 | 595 | 520 | 572 | 120 | 80 | 90 | 27,5 | 52 | 64 |