
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

S aanlasoog (padeye)

Productinformatie



Het S aanlasoog (padeye) is een robuust en betrouwbaar hijsoog dat beschikbaar is in capaciteiten van 1 ton tot 150 ton. Dit maakt het ideaal voor een breed scala aan hijstoepassingen. Standaard geleverd met certificaten S355J2GR en EN 10204 3.1, wat de hoogste kwaliteit en veiligheid garandeert. Voorzien van een lasbare primer voor optimale bescherming en lasbaarheid.

Technische Specificaties:

- Capaciteit: 1 ton - 150 ton
- Certificaten: S355J2GR, EN 10204 3.1
- Minimale dikte (T): ≥ 75% van de binnenbreedte van de sluiting
- Maximale hoogte (H): ≤ 106% van de pindiameter
- Voorzien van lasbare primer

... *Read more*

Materiaal: staal S355J2G3
Afwerking: Lasbaar primer

Veiligheidsfactor: 6:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© October 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

S aanlasoog (padeye)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Afmeting sluiting	L mm	A mm	øH mm mm	R mm	t mm	T mm	Gewicht (kg)
421100101830	9-10	1	3/8	76	32	11,5	26	14	14	0,3
421100151830	9-10	1,5	7/16	90	32	13,5	32	15	15	0,5
421100201830	12-13	2	1/2	100	38	17	35	18	18	0,7
421100331830	19	3,25	5/8	115	45	20	38	22	22	1,5
421100481830	19	4,75	3/4	140	51	23	45	25	25	2
421100651830	25-26	6,5	7/8	150	57	26	51	30	30	3
421100851830	25-26	8,5	1	180	64	29,5	64	35	35	5
421100951830	25-26	9,5	1 1/8	203	76	33,5	76	40	40	7,5
421101201830	32	12	1 1/4	216	83	37	83	45	45	10
421101351830	32	13,5	1 3/8	228	89	40	89	30	50	10
421101701830	35	17	1 1/2	280	140	44	102	40	50	18
421102501830	41-42	25	1 3/4	305	140	53	121	40	60	23
421103501830	51	35	2	356	153	60	133	50	70	35
421105501830	63-64	55	2 1/2	482	165	74	152	50	90	55
421108501830	76-77	85	3	559	203	87	178	60	110	90
421112001830	95-96	120	3 1/2	711	254	100	229	70	120	170
421115001830	102	150	4	813	280	114	254	80	150	250

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© October 2026 - All Rights Reserved