

## Nano Lok twin miniblok

---

### Productinformatie



**Algemeen:** Mini valblok, twinmodel, direct op harnas aan te brengen. Dit model is *niet* specifiek getest op een val over een scherpe rand.

**Extra's voor meer veiligheid / comfort:**

- De beugel voor de verbinding met het harnas kan men direct op het band bevestigen. Een extra karabijnhaak is niet nodig.
- Valverklikker.
- De wartel in de bevestigingsbeugel helpt onnodig draaien van het band tegen te gaan.
- Het blok is met deze verbinding gemakkelijk aan te passen tot een enkel-model blok.
- In een twin-combinatie is elk van de twee blokken gemakkelijk te vervangen [... Read more](#)

---

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** - 35°C tot +57°C

**Norm:** EN 360

## Nano Lok twin miniblok

### Technische gegevens

| Lengte<br>m | Type - Model | Karabijnhaak                     | Max. gewicht gebruiker<br>kg | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2           | 3.101.298    | 2 x alu scaffold hook            | 140                          | 2,43            |
| 2           | 3.101.270    | 2 x alu scaffold hook gate rated | 140                          | 2,53            |