Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

SRL Sealed Blok valblok met redlier 11036850

Productinformatie



Algemeen

Onze 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Zelfspannende reddingslijn is bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Het heavy-duty ontwerp heeft alle eigenschappen van onze standaard Sealed-Blok™ plus een 3-weg terughaallier. Het model is corrosiebestendig met roestvaststalen eindplaten en een aluminium behuizing. De Sealed-blok™ wordt al vele jaren in het veld gebruikt voor betrouwbare valbeveiliging van topkwaliteit op boorplatforms, in besloten ruimten, zoutwateromgevingen, vuile omgevingen en waterzuiveringsinstallaties.

Als u op hoogte of in besloten ruimten werkt onder de zwaarste omstandigheden ter wereld, hebt u betrouwbare en duurzame zelfspannende levenslijnen nodig als onderdeel van uw complete valbeveiligingsoplossing. De 3M™ DBI SALA® Sealed-Blok™ Zelfspannende reddingslijn met 3-weg terughaallier is berekend op zwaar werk. Dankzij de corrosiebestendige materialen, RVS eindplaten en aluminium behuizing zijn deze duurzame SRL's echt bestand tegen de zwaarste omstandigheden. U kunt rekenen op de betrouwbaarheid van het Sealed-Blok met dynamische componenten die zijn verzegeld in de behuizing (beschermingsklasse IP69K); deeltjes en water kunnen niet binnendringen, zelfs niet bij continue onderdompeling. De reddingslijn van een SRL rekt uit naarmate de gebruiker zich verplaatst en wordt automatisch ingetrokken zodat de gebruiker zich in een normaal tempo kan verplaatsen binnen een aanbevolen werkgebied. Mocht een val zich voordoen, dan breekt een remsysteem met snelheidswaarneming de val en vermindert het de krachten die op de gebruiker worden uitgeoefend tot een veilig niveau.

Eigenschappen:

- Gebruik de 3M™ DBI-SALA® sealed-blok™ SRL met 3-weg terughaallier bij werkzaamheden op hoogte in zelfs de zwaarste omstandigheden
- Inclusief 3-weg reddingssysteem voor noodgevallen

... *Read more*

Materiaal: Behuizing aluminium
Markering: Volgens norm
Temperatuursbereik: - 35°C tot +57°C
Norm: EN 360, EN 1496
Waarschuwing: De takel is uitsluitend toegelaten voor redding. Voor algemene hijsdoeleinden met personen of takelen met lasten zijn lieren nodig die daar specifiek op zijn goedgekeurd.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

SRL Sealed Blok valblok met redlier 11036850

Technische gegevens

Artikelnr.	Lengte m	Type - Model	Karabijnhaak	Gewicht blok kg	Max. gewicht gebruiker kg
822100900431	9	3.400.856	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	9	140
822101500430	15	3.400.955	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	140
822101500431	15	3.400.956	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	140
822100900430	9	3.400.854	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	9	140
822102500430	25	3.400.880	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	140
822102500431	25	3.400.881	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	140
822104000430	40	3.400.986	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	27	140

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved