

Sealed Blok met RSQ redfunctie

Productinformatie



Algemeen: Sealed Blok[®], met reddings- afdaalfunctie, voor zware omstandigheden en agressieve omgevingen.

Afgeseald binnengedeelte, conform vereisten IP68.

Kabel leverbaar in rvs of gegalvaniseerd; geef uw keuze svp uitdrukkelijk op.

Extra's voor meer veiligheid / comfort / kostenbesparing:

- Valverklikker op de karabijnhaak.
- Wartel op de karabiner helpt teveel draaien van de kabel tegen te gaan.
- Efficiencywinst doordat de kabel in het veld te vervangen is zonder dat het blok in de werkplaats open moet. Doorlooptijd service dus minimaal.

... [Read more](#)

Materiaal: Behuizing aluminium

Temperatuursbereik: - 35°C tot 57°C

Waarschuwing: Indien het blok een redtakel heeft: De takel is uitsluitend toegelaten voor redding. Voor algemene hijsdoeleinden met personen of takelen met lasten zijn lieren nodig die daar specifiek op zijn goedgekeurd.

Sealed Blok met RSQ redfunctie

Technische gegevens

Lengte m	Type - Model	Karabijnhaak	Gewicht blok kg	EN norm	Max. gewicht gebruiker kg	Redlier
25	3.400.892	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341	140	-
25	3.400.917	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+
15	3.400.961	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341	140	-
15	3.400.944	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341, 1496	140	+
25	3.400.916	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+