MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sealed Blok met RSQ redfunctie

Productinformatie



Algemeen: Sealed Blok®, met reddings- afdaalfunctie, voor zware omstandigheden en agressieve omgevingen.
Afgeseald binnengedeelte, conform vereisten IP68.
Kabel leverbaar in rvs of gegalvaniseerd; geef uw keuze svp uitdrukkelijk op.

Extra's voor meer veiligheid / comfort / kostenbesparing:

- Valverklikker op de karabijnhaak.
- Wartel op de karabiner helpt teveel draaien van de kabel tegen te gaan.
- Efficiencywinst doordat de kabel in het veld te vervangen is zonder dat het blok in de werkplaats open moet. Doorlooptijd service dus minimaal.

... *Read more*

Materiaal: Behuizing aluminium
Temperatuursbereik: - 35°C tot 57°C
Waarschuwing: Indien het blok een redtakel heeft: De takel is uitsluitend toegelaten voor redding. Voor algemene hijsdoeleinden met personen of takelen met lasten zijn lieren nodig die daar specifiek op zijn goedgekeurd.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sealed Blok met RSQ redfunctie

Technische gegevens

Artikelnr.	Lengte m	Type - Model	Karabijnhaak	Gewicht blok kg	EN norm	Max. gewicht gebruiker kg	Redlier
822102500442	25	3.400.892	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341	140	-
822102500443	25	3.400.917	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+
822101500440	15	3.400.961	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341	140	-
822101500441	15	3.400.944	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	360, 341, 1496	140	+
822102500441	25	3.400.916	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	360, 341, 1496	140	+

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved