

PU beschermhoes, éénzijdig

Productinformatie



DeSTOBITEX PU beschermhoezen beschermen uw textiele hijsbanden en rondstropen tegen beschadiging en insnijding bij het hijsen van goederen met scherpe randen en hoeken. De beschermhoezen kunnen ook worden gebruikt bij het vastzetten van ladingen met scherpe randen of hoeken om uw sjobanden en/of de lading te beschermen.

De beschermhoes is gemaakt van transparant polyurethaanelastomeer, een materiaal dat wordt gekenmerkt door zijn extreme slijtvastheid en snijweerstand. Zo bieden ze een optimale bescherming van het textielweefsel en stiksels.

De zeer goede hechting op gladde oppervlakken voorkomt dat de lading wegglijdt.

De STOBITEX PU beschermhoezen verlengen door hun zeer goede snij- & slijtageweerstand de levensduur van textiele hijsbanden vele malen.

Standaard geleverd in 2 of 4 mtr lengte. Andere afmetingen op aanvraag.

Ook versie leverbaar speciaal voor sjobanden.


[... Read more](#)

Materiaal: Polyurethaan.

Temperatuursbereik: ca. -30°C +70°C, korte blootstelling aan +90°C.

PU beschermhoes, éénzijdig

Maattekening



PU beschermhoes, éénzijdig

Technische gegevens

Artikelnr.	Maat	Breedte inwendig mm	Hoogte mm	2-lagige hijsband mm	4-lagige hijsband mm	Rondstrop t	Gewicht kg/m
12.4000200020	50	40	10	30	-	-	0,85
12.4000200030	50	40	20	-	30	-	0,9
12.4000200060	70	60	12	50	-	-	1,25
12.4000200061	70	60	17	-	50	-	1,3
12.4000200070	80	70	12	60	-	-	1,3
12.4000200090	80	70	24	-	60	-	1,35
12.4000200095	85	75	12	-	-	1	1,35
12.4000200110	95	85	24	-	-	2	1,5
12.4000200120	110	100	12	90	-	-	1,55
12.4000200130	110	100	17	-	-	3	1,6
12.4000200140	110	100	24	-	90	-	1,6
12.4000200190	145	135	12	120	-	-	2
12.4000200200	145	135	24	-	120	-	2,1
12.4000200240	170	160	12	150	-	-	2,3
12.4000200250	170	160	17	-	-	6	2,4
12.4000200260	170	160	24	-	150	-	2,4
12.4000200280	200	190	12	180	-	-	2,6
12.4000200290	200	190	17	-	-	8	2,65
12.4000200300	200	190	24	-	180	-	2,7
12.4000200320	230	220	36	-	-	10	3,5
12.4000200340	260	250	15	240	-	-	3,9
12.4000200360	290	280	30	-	-	15	4,4
12.4000200370	330	320	15	300	-	-	4,4
12.4000200380	330	320	30	-	300	-	4,8
12.4000200390	330	320	45	-	-	20	5,3