MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Green Pin oogmoer EL Grade 8

Productinformatie



De Green Pin® oogmoer EL is een oogmoer van grade 8. Deze oogmoeren hebben een vlak op het oog, waardoor je een omega-schalm of verbindingsschalm makkelijk kunt monteren. De Green Pin® oogmoer EL is verkrijgbaar met een WLL van 0,2 t t/m 18 t.

Certificering op aanvraag: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb

... *Read more*

Materiaal: Grade 8.
Markering: CE
Afwerking: Rood of wit geverfd.

Veiligheidsfactor: 5:1
Grade: 8


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Green Pin oogmoer EL Grade 8

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Gewicht (kg)
421100020330	GPEL6	0,2	M6	6	31	51	30	14	44	6	6	0,15
421100040330	GPEL8	0,4	M8	8	31	51	30	14	44	11	6	0,15
421100070330	GPEL10	0,7	M10	10	31	51	30	14	44	11	6	0,15
421100100330	GPEL12	1	M12	12	39	56	32	15	48	12	6	0,23
421100120330	GPEL14	1,2	M14	14	39	56	32	15	48	12	6	0,23
421100150330	GPEL16	1,5	M16	16	44	65	37	16	60	14	8	0,4
421100200330	GPEL18	2	M18	18	44	65	37	16	60	14	8	0,4
421100250330	GPEL20	2,5	M20	20	44	65	37	16	60	14	8	0,4
421100300330	GPEL22	3	M22	22	52	80	48	21	75	16	11	0,63
421100400330	GPEL24	4	M24	24	52	80	48	21	75	16	11	0,63
421100500330	GPEL27	5	M27	27	52	80	48	21	75	16	11	0,63
421100600330	GPEL30	6	M30	30	66	96	58	25	88	21	14	1,11
421100700330	GPEL33	7	M33	33	66	96	58	25	88	21	14	1,11
421100800330	GPEL36	8	M36	36	84	121	73	39	100	25	17	2,22
421100900330	GPEL39	9	M39	39	84	121	73	39	100	25	17	2,22
421101000330	GPEL42	10	M42	42	84	121	73	39	100	25	17	2,22
421101500330	GPEL45	15	M45	45	90	132	82	42	121	25	22	2,73
421101800330	GPEL48	18	M48	48	90	132	82	42	121	25	22	2,73

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved