



G-6311 spanschroef oog-oog

Productinformatie

Norm: Volgens ASTM F1145-92, voorheen Amerikaanse federale specificaties FF-T-791b.

Certificering: Op verzoek kan een fabriekscertificaat, een beproevingsrapport en/of een conformiteitsverklaring worden geleverd.

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045

Markering: CE

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Thread Inch	Opname inch	a " mm	b mm mm	c mm	dmm mm	emm mm	fmm mm	gmm mm	hmm mm	Gewicht (kg)
11.51SSGPOO1006	0,54	3/8	6	3/8	292	428	183	10	13	29	49	0,48
11.51SSGPOO1206	1	1/2	6	1/2	325	455	193	12	18	36	58	0,81
11.51SSGPOO1209	1	1/2	9	1/2	400	608	270	12	18	36	57	1,07
11.51SSGPOO1212	1	1/2	12	1/2	476	760	346	12	18	36	57	1,29
11.51SSGPOO1606	1,59	5/8	6	5/8	380	503	203	14	21	45	79	1,33
11.51SSGPOO1609	1,59	5/8	9	5/8	455	656	280	14	21	45	78	1,61
11.51SSGPOO1612	1,59	5/8	12	5/8	531	808	356	14	21	45	78	1,96
11.51SSGPOO1906	2,36	3/4	6	3/4	413	532	214	17	26	54	89	2,03

11.51SSGPOO1909	2,36	3/4	9	3/4	490	685	291	17	26	54	89	2,47
11.51SSGPOO1912	2,36	3/4	12	3/4	564	837	367	17	26	54	88	2,9
11.51SSGPOO1918	2,36	3/4	18	3/4	718	1.143	519	17	26	54	89	3,94
11.51SSGPOO2212	3,27	7/8	12	7/8	604	870	377	20	32	61	101	4,31
11.51SSGPOO2218	3,27	7/8	18	7/8	756	1.174	529	20	32	61	101	5,51
11.51SSGPOO2506	4,54	1	6	1	498	604	234	24	37	76	118	4,35
11.51SSGPOO2512	4,54	1	12	1	649	909	387	24	37	76	117	5,75
11.51SSGPOO2518	4,54	1	18	1	801	1.215	539	24	37	76	117	7,27
11.51SSGPOO2524	4,54	1	24	1	952	1.518	692	24	37	76	116	7,52
11.51SSGPOO3212	6,9	1 1/4	12	1 1/4	712	985	385	29	47	91	145	9,28
11.51SSGPOO3218	6,9	1 1/4	18	1 1/4	862	1.287	537	29	47	91	144	11,1
11.51SSGPOO3224	6,9	1 1/4	24	1 1/4	1.015	1.592	690	29	47	91	144	12,1
11.51SSGPOO3812	9,71	1 1/2	12	1 1/2	756	1.023	401	32	55	106	156	14,2
11.51SSGPOO3818	9,71	1 1/2	18	1 1/2	916	1.335	553	32	55	106	160	15,8
11.51SSGPOO3824	9,71	1 1/2	24	1 1/2	1.065	1.636	706	32	55	106	158	17,1
11.51SSGPOO4518	12,7	1 3/4	18	1 3/4	1.020	1.396	577	38	61	120	197	23,1
11.51SSGPOO4524	12,7	1 3/4	24	1 3/4	1.171	1.703	730	38	61	120	196	26,3
11.51SSGPOO5024	16,8	2	24	2	1.264	1.784	748	46	69	147	230	40,7
11.51SSGPOO6424	27,2	2 1/2	24	2 1/2	1.430	1.934	802	51	80	165	274	64
11.51SSGPOO6924	34	2 3/4	24	2 3/4	1.450	1.988	802	57	84	178	284	88

Maattekening

