



G-6315 spanschroef oog-gaffel

Productinformatie

Norm: Volgens ASTM F1145-92, voorheen Amerikaanse federale specificaties FF-T-791b.

Certificering: Op verzoek kan een fabriekscertificaat, een beproevingsrapport en/of een conformiteitsverklaring worden geleverd.

Materiaal: Gesmeed hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045

Markering: CE

Afwerking: Thermisch verzinkt.

Opmerking: Uiteinden t/m 5/8" zijn voorzien van bouten en moeren, vanaf 3/4" zijn ze voorzien van pennen en splitpennen.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Opname inch	a "	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	l mm	Gewicht (kg)
11.51SSGPGO1006	0,54	3/8	6	3/8	283	418	12	21	8	9	21	10	13	29	49	0,52
11.51SSGPGO1206	1	1/2	6	1/2	315	446	16	26	10	11	25	12	18	36	58	0,88
11.51SSGPGO1209	1	1/2	9	1/2	390	598	16	26	10	11	25	12	18	36	57	1,13
11.51SSGPGO1212	1	1/2	12	1/2	466	751	16	26	10	11	25	12	18	36	57	1,37
11.51SSGPGO1606	1,59	5/8	6	5/8	363	486	18	32	13	14	33	14	21	45	79	1,55
11.51SSGPGO1609	1,59	5/8	9	5/8	438	639	18	32	13	14	33	14	21	45	78	1,84
11.51SSGPGO1612	1,59	5/8	12	5/8	514	790	18	32	13	14	33	14	21	45	78	2,17
11.51SSGPGO1906	2,36	3/4	6	3/4	391	510	24	38	16	16	41	17	26	54	89	2,28

11.51SSGPGO1909	2,36	3/4	9	3/4	467	663	24	38	16	16	41	17	26	54	89	2,82
11.51SSGPGO1912	2,36	3/4	12	3/4	542	815	24	38	16	16	41	17	26	54	88	2,95
11.51SSGPGO1918	2,36	3/4	18	3/4	694	1.120	24	38	16	16	41	17	26	54	89	3,3
11.51SSGPGO2212	3,27	7/8	12	7/8	583	848	27	42	19	19	48	20	32	61	101	4,35
11.51SSGPGO2218	3,27	7/8	18	7/8	735	1.153	27	42	19	19	48	20	32	61	101	5,46
11.51SSGPGO2524	4,5	1	24	1	928	1.494	31	50	22	20	54	24	37	76	116	8,35
11.51SSGPGO2506	4,54	1	6	1	473	579	31	50	22	20	54	24	37	76	118	4,66
11.51SSGPGO2512	4,54	1	12	1	624	884	31	50	22	20	54	24	37	76	117	5,94
11.51SSGPGO2518	4,54	1	18	1	776	1.190	31	50	22	20	54	24	37	76	117	7,98
11.51SSGPGO3212	6,9	1 1/4	12	1 1/4	677	950	44	71	29	26	68	29	47	91	145	10,4
11.51SSGPGO3218	6,9	1 1/4	18	1 1/4	833	1.258	44	71	29	26	68	29	47	91	144	11
11.51SSGPGO3224	6,9	1 1/4	24	1 1/4	989	1.566	44	71	29	26	68	29	47	91	144	12,9
11.51SSGPGO3812	9,71	1 1/2	12	1 1/2	716	983	52	71	35	28	80	32	55	106	156	13,1
11.51SSGPGO3818	9,71	1 1/2	18	1 1/2	871	1.290	52	71	35	28	80	32	55	106	160	14,7
11.51SSGPGO3824	9,71	1 1/2	24	1 1/2	1.023	1.594	52	71	35	28	80	32	55	106	158	17,8
11.51SSGPGO4518	12,7	1 3/4	18	1 3/4	979	1.356	60	86	41	33	90	38	61	120	197	22,3
11.51SSGPGO4524	12,7	1 3/4	24	1 3/4	1.130	1.662	60	86	41	33	90	38	61	120	196	27,5
11.51SSGPGO5024	16,8	2	24	2	1.208	1.728	63	93	51	40	107	46	69	147	230	42,9
11.51SSGPGO6424	27,2	2 1/2	24	2 1/2	1.343	1.899	75	114	57	41	143	51	80	165	274	68
11.51SSGPGO6924	34	2 3/4	24	2 3/4	1.399	1.953	90	110	70	41	158	57	84	178	284	91

Maattekening

