MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde Elektrische bandtakel BH

Productinformatie



Elektrische bandtakel voor lasten van 500 t/m 5000 kg.
Afgestemd op de behoeften van haar klanten, heeft VERLINDE deze bandtakel ontworpen voor toepassingen in een breed scala van sectoren, zoals bijvoorbeeld de voedings-industrie, chemische-industrie en de precisie-industrie. Kortom voor elke omgeving waar hygiëne en veiligheid van het grootste belang zijn om de kwaliteit van de productie te waarborgen.

Ook versies verkrijgbaar met RVS of Verinkte elementen voor toepassingen in omgevingen met een hoge relatieve luchtvochtigheid en EX - ATEX versies.

Standaard uitgevoerd met:

- Aangebouwde elektrische loopkat met variabele snelheid 5 - 20 m/min.
- Dyneema hijsband met hoge treksterkte en hoge veiligheid factor. Dankzij het ontwerp eenvoudig en snel te vervangen.
- 2 hijssnelheden.
- Band-geleider: verbeterde veiligheidsvoorziening tegen zijdelingse belasting en draaien van de band tijdens het hijsen.
- Hijs- en controle functies die voldoen aan IEC 34.1 / IEC 34.2, IP 55 bescherming en isolatie klasse.
- Gesloten, stille en gesealde precisie versnelling
- Verstelbare eindafslagen hoog/laag
- Overlastbeveiliging
- Drukknop bedieningskast met kabel (hijshoogte - 0,5mtr)

Optioneel:

- Aangebouwde loopkat: 4 types afhankelijk van WLL (manueel of m... *Read more*

Markering: CE


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde Elektrische bandtakel BH

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Hijshoogte m	Hijssnelheid m/min.	Parten #	FEM-klasse	C mm
6041BH202R3ET	BH202R3-ET	0,5	9	20 / 3.3	2	1Bm	390
6041BH203R5ET	BH203R5-ET	0,5	6	13 / 2	3	2m	435
6041BH202L5ET	BH202L5-ET	0,63	9	10 / 1.6	2	2m	390
6041BH203R4ET	BH203R4-ET	0,63	6	13 / 2	3	1Am	435
6041BH202L4ET	BH202L4-ET	0,8	9	10 / 1.6	2	1Am	390
6041BH203R3ET	BH203R3-ET	0,8	6	13 / 2	3	1Bm	435
6041BH202L3ET	BH202L3-ET	1	9	10 / 1.6	2	1Bm	390
6041BH203L5ET	BH203L5-ET	1	6	6.5 / 1	3	2m	435
6041BH203L4ET	BH203L4-ET	1,25	6	6.5 / 1	3	1Am	435
6041BH204L5ET	BH204L5-ET	1,25	4,5	5 / 0.8	4	2m	400
6041BH203L3ET	BH203L3-ET	1,6	6	6.5 / 1	3	1Bm	435
6041BH204L4ET	BH204L4-ET	1,6	4,5	5 / 0.8	4	1Am	400
6041BH204L3ET	BH204L3-ET	2	4,5	5 / 0.8	4	1Bm	400
6041BH522R4ET	BH522R4-ET	2,5	5,2	3.8 / 0.6	2 x 2	2m	request
6041BH522R3ET	BH522R3-ET	3,2	8,2	5.9 / 0.9	2 x 2	1Bm	request
6041BH524L5ET	BH524L5-ET	4	5,9	3.8 / 0.6	2 x 4	2m	request
6041BH524L4ET	BH524L4-ET	5	5,9	3.8 / 0.6	2 x 4	1Am	request

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved