MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde mechanische loopkat CHDD | manueel

Productinformatie



De CHDD handbediende mechanische loopkat is een hoogwaardige, robuuste loopkat die geinstaleerd kan worden op horizontale I of H-profielen. De loopkat is verrijdbaar d.m.v. de handketting en heeft standaard een bedieningshoogte 3 mtr. Andere bedieningshoogtes op aanvraag mogelijk.

Kenmerken:

- Aan de CHDD kan elk hijstoestel gehangen worden dat voorzien is van een ophanghaak.
- De loopkat wordt bediend door een ketting en hand-kettingwiel.
- Gegalvaniseerde haalketting.
- Wordt klaar voor montage geleverd in een individueel verpakte doos.
- Gemakkelijk in te stellen flensbreedtes tot 300 mm.
- Loopkat wangen van heavy duty hoogwaardig staal.
- Afwerking zijplaten : Donkergrijze poederlak RAL7021, dikte 70 µ.
- Loopwielen van bewerkt staal voor een regelmatige beweging.
- Loopwielen compatibel met alle profieltypes in I en H.
- De kogellagers van de wielen zijn waterdicht en onderhoudsvrij.
- loopkat vzv wielbreuksteunen en rubberen buffers.
- V.z.v. serienummer op het frame.

Optioneel:

- RVS haalketting.
- EX versie met ATEX markering.
- Grotere balkbreedtes op aanvraag.

... *Read more*

Materiaal: Zijplaten + Traverse Staal E24, Loopwielen Staal Ft25
Markering: CE
Afwerking: Zijplaten: High duty powder paint RAL 7021.

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde mechanische loopkat CHDD | manueel

Maattekening



Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Verlinde mechanische loopkat CHDD | manueel

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Hijshoogte m	Flensbreedte mm	min. radius mm	T mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm	Q mm	U mm	Gewicht (kg)
502600102020090	1	3	65-202	1.500	65-202	316	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	146	24	14
502600103100090	1	3	188-310	1.500	188-310	424	39	81	20	225	101	242	24	60	76	38	135	146	24	16
502600202020090	2	3	88-202	2.000	88-202	340	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	146	27	22
502600203100090	2	3	188-310	2.000	188-310	448	42	96	22	272	116	296	30	76	92	38	159	146	27	24
502600302020090	3	3	100-202	2.000	100-202	356	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	38	32	42
502600303100090	3	3	188-310	2.000	188-310	464	49	140	25	322	144	346	28	96	114	42	192	38	32	44
502600502020090	5	3	114-202	3.000	114-202	375	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	38	48	63
502600503100090	5	3	188-310	3.000	188-310	483	60	161	28	360	158	384	35	108	126	42	214	38	48	65
502600752020090	7,5	3	124-202	3.000	124-202	394	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	68	45	104
502600753100090	7,5	3	188-310	3.000	188-310	502	68	176	38	415	185	439	43	130	150	45	247	68	45	107
502601002020090	10	3	124-202	3.000	124-202	400	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	67	49	120
502601003100090	10	3	188-310	3.000	188-310	508	70	187	39	434	200	458	50	132	155	46	265	67	49	123
502601252020090	12,5	3	124-202	3.000	124-202	358	70	187	39	442	200	466	50	134	155	45	265	64	50	125
502601253100090	12,5	3	188-310	3.000	188-310	464	70	187	39	442	200	466	50	134	155	45	265	64	50	130
502601602020090	16	3	136-202	3.500	136-202	416	92	283	51	555	272	579	64	168	197	64	390	78	77	215
502601603100090	16	3	188-310	3.500	188-310	522	92	283	51	555	272	579	64	168	197	64	390	78	77	220
502602002020090	20	3	136-202	3.500	136-202	449	88	278	-	555	272	579	68	175	-	60	-	78	77	220
502602003100090	20	3	188-310	3.500	188-310	551	88	278	-	555	272	579	68	175	-	60	-	78	77	228

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved