

Pallethaak - TKG vh

Productinformatie



Algemeen: Pallethaak TKG vh - capaciteit 1000-5000kg.

Deze pallethaken zijn vertelbaar in hoogte en voorzien van verstelbare vorken, en een manueel evenwichtssysteem. Het ophangoog moet in de juiste uitsparing geplaatst worden.

Eigenschappen:

- Voldoet aan de CE machinerichtlijn.
- Veiligheidsfactor 4:1
- Onderhoudsvrij
- Goed zichtbare veiligheidskleur
- Voor het transporten van coils, kunnen de vorken naar elkaar toe worden geduwd
- Gemakkelijk verstelbare vorken voor alle pallet afmetingen.
- In hoogte verstelbaar


... [Read more](#)

Markering: CE

Waarschuwing: De last mag niet voorbij de vorklengte komen. Voor het transporten van lasten boven personen moeten adequate maatregelen worden genomen om te vermijden dat de last of delen van de last kunnen vallen.

Pallethaak - TKG vh

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Height m | Type - Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht (kg) |
|--------------|---------|----------|--------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|--------------|
| 13.30TGK10VH | 1 | 1,6 | TKG 1,0 vh | 350-900 | 1100-1600 | 1.000 | 100x30 | 1390-1890 | 128 |
| 13.30TGK15VH | 1,5 | 2 | TKG 1,5 vh | 350-900 | 1300-2000 | 1.000 | 100x40 | 1600-2300 | 148 |
| 13.30TGK20VH | 2 | 2 | TKG 2,0 vh | 400-900 | 1300-2000 | 1.000 | 120x40 | 1640-2340 | 193 |
| 13.30TGK30VH | 3 | 2 | TKG 3,0 vh | 450-900 | 1300-2000 | 1.000 | 120x50 | 1670-2370 | 248 |
| 13.30TGK50VH | 5 | 2 | TKG 5,0 vh | 500-1000 | 1300-2000 | 1.000 | 150x60 | 1700-2400 | 388 |

| Model | Aanpasbaarheid vorken A | Bruikbare hoogte B | Vorklengte C | Afmeting vorken D | Hoogte E |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm |
| TKG 1,0 vh | 350 - 900 | 1100 - 1600 | 1000 | 100 x 30 | 1390 - 1890 |
| TKG 1,5 vh | 350 - 900 | 1300 - 2000 | 1000 | 100 x 40 | 1600 - 2300 |
| TKG 2,0 vh | 400 - 900 | 1300 - 2000 | 1000 | 120 x 40 | 1640 - 2340 |
| TKG 3,0 vh | 450 - 900 | 1300 - 2000 | 1000 | 120 x 50 | 1670 - 2370 |
| TKG 5,0 vh | 500 - 1000 | 1300 - 2000 | 1000 | 150 x 60 | 1700 - 2400 |