

## Stellingladders, inhangladders voor stellingen

### Productinformatie



**Algemeen:** De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor het veilig beklimmen van stellingen en kan op de gewenste hoogte worden gemaakt. Bij evt. bestelling de loodrechte hoogte van vloer tot bovenkant rail vermelden.

#### Kenmerken en voordelen:

- De stellingladders hebben twee haken voor bevestiging aan de geleiderail
- Twee extra parkeerhaken om de ladder loodrecht te kunnen opbergen
- Voldoet naast de EN 131 - professional norm ook aan de Nederlandse Warenwet.

#### Verkrijgbaar in drie Types:

1. **Comfortstep LH** (ladderbreedte 380 mm)  
Geschroefde treden voorzien van ingeperst stootrubber.  
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail  $\times$  0,404
2. **Saferstep LH** (ladderbreedte 420 mm)  
Gefelste treden met Safer Step technologie.  
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail  $\times$  0,364
3. **Stella LH** (ladderbreedte 490 mm)  
Gefelste brede sporten.  
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail  $\times$  0,268

#### Accessoires optioneel (separaat te bestellen):

**A1:** 99.XX40370 lichtmetalen buis  $\varnothing$  30mm lengte: 3000mm, ganodiseerd.

**A2:** 99.XX41457 lichtmetalen tussensteun.

**A3:** 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag rechts.

**A4:** 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag links.

Railsystemen: per ca. 1,00 m buis moet een tussensteun worden aangebracht  
[... Read more](#)

**Materiaal:** Aluminium

**Markering:** Volgens norm


**Afwerking:** Geanodiseerd

**Norm:** EN 131 Cat. Professional

**Opmerking:** Max. belasting 150 kg.

## Stellingladders, inhangladders voor stellingen

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr.   | Type - Model      | Aantal treden | van/tot maximale loodrechte inhanghoogte m | Aantal sporten |
|--------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| 99.XX0041402 | 1: Comfortstep LH | 6             | 1.45–1.69                                  | -              |
| 99.XX0041403 | 1: Comfortstep LH | 7             | 1.70–1.94                                  | -              |
| 99.XX0041404 | 1: Comfortstep LH | 8             | 1.95–2.19                                  | -              |
| 99.XX0041405 | 1: Comfortstep LH | 9             | 2.20–2.44                                  | -              |
| 99.XX0041406 | 1: Comfortstep LH | 10            | 2.45–2.69                                  | -              |
| 99.XX1041356 | 2: Saferstep LH   | 6             | 1.31–1.78                                  | -              |
| 99.XX1041358 | 2: Saferstep LH   | 8             | 1.79–2.28                                  | -              |
| 99.XX1041360 | 2: Saferstep LH   | 10            | 2.29–2.82                                  | -              |
| 99.XX1041362 | 2: Saferstep LH   | 12            | 2.83–3.35                                  | -              |
| 99.XX1041364 | 2: Saferstep LH   | 14            | 3.36–3.87                                  | -              |
| 99.XX1041511 | 3: Stella LH      | -             | 1.33–1.86                                  | 6              |
| 99.XX1041512 | 3: Stella LH      | -             | 1.87–2.41                                  | 8              |
| 99.XX1041513 | 3: Stella LH      | -             | 2.42–2.95                                  | 10             |
| 99.XX1041514 | 3: Stella LH      | -             | 2.96–3.49                                  | 12             |
| 99.XX1041515 | 3: Stella LH      | -             | 3.50–4.03                                  | 14             |
| 99.XX40370   | A1                | -             | -  | -              |
| 99.XX41457   | A2                | -             | -  | -              |
| 99.XX41458   | A3 <br />mm       | -             | -  | -              |
| 99.XX41459   | A4 <br />mm       | -             | -  | -              |