

Trec LH Verrijdbare stellingladders

Productinformatie



Algemeen: Verrijdbare stellingladder met railgeleiding en veer-belaste wielen voor het heen en weer rijden langs een stelling. Individueel qua hoogte aanpasbaar. Bij evt. bestelling de loodrechte hoogte van vloer tot bovenkant rail vermelden.

Kenmerken en voordelen:

- De aan de onderzijde van de ladder gemonteerde veer-belaste wielen maken bij belasting van de ladder automatisch stabiel bodemcontact.
- Wanneer de ladder niet wordt gebruikt kunt u deze loodrecht tegen de stelling plaatsen.
- Voldoet naast de EN 131 - professional norm ook aan de Nederlandse Warenwet.

Verkrijgbaar in drie types:

1. **Comfortstep Trec LH** (ladderbreedte 380 mm)
Geschroefde treden voorzien van ingeperst stootrubber.
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail \times 0,404
2. **Saferstep Trec LH** (ladderbreedte 420 mm)
Gefelste treden met Safer Step technologie.
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail \times 0,364
3. **Stella Trec LH** (ladderbreedte 490 mm)
Gefelste brede sporten.
Uitzetmaat = loodrechte hoogte van de leirail \times 0,268

Accessoires optioneel (separaat te bestellen):

A1: 99.XX40370 lichtmetalen buis \varnothing 30mm lengte: 3000mm, ganodiseerd.

A2: 99.XX41457 lichtmetalen tussensteun.

A3: 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag rechts.

A4: 99.XX41457 lichtmetalen steun met eindaanslag links.

... [Read more](#)

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm


Afwerking: Geanodiseerd

Norm: EN 131 Cat. Professional

Opmerking: Max. belasting 150 kg.

Trec LH Verrijdbare stellingladders

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Type - Model	Aantal treden	van/tot maximale loodrechte inhanghoogte m	Aantal sporten
99.XX0041412	1: Comfortstep Trec LH	6	1.84–2.08	-
99.XX0041413	1: Comfortstep Trec LH	7	2.09–2.33	-
99.XX0041414	1: Comfortstep Trec LH	8	2.34–2.58	-
99.XX0041415	1: Comfortstep Trec LH	9	2.59–2.83	-
99.XX0041416	1: Comfortstep Trec LH	10	2.84–3.08	-
99.XX1141356	2: Saferstep Trec LH	6	1.67–2.16	-
99.XX1141358	2: Saferstep Trec LH	8	2.17–2.67	-
99.XX1141360	2: Saferstep Trec LH	10	2.68–3.20	-
99.XX1141362	2: Saferstep Trec LH	12	3.21–3.72	-
99.XX1141364	2: Saferstep Trec LH	14	3.73–4.25	-
99.XX1141511	3: Stella Trec LH	-	1.73-2.26	6
99.XX1141512	3: Stella Trec LH	-	2.27-2.80	8
99.XX1141513	3: Stella Trec LH	-	2.81-3.34	10
99.XX1141514	3: Stella Trec LH	-	3.35-3.88	12
99.XX1141515	3: Stella Trec LH	-	3.89-4.42	14
99.XX0040370.	A1	-	-	-
99.XX0041457.	A2	-	-	-
99.XX0041458.	A3 mm	-	-	-
99.XX0041459.	A4 mm	-	-	-

Trec LH Verrijdbare stellingladders
