

Werkplatform - Vouwsteiger Variomaster T

Productinformatie



Algemeen: Voor snelle inzet en veilig staan: compact, opvouwbaar en snel gemonteerd.

Kenmerken en voordelen:

- Werkplatform met grote werkvlakte 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Leuning rondom voor maximale veiligheid bij de arbeid.
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar volgens het zelf borgend opsteekladderprincipe, hierdoor kunnen verschillende hoogten bereikt worden met slechts één werkplatform.
- Hoogte kan door één persoon worden ingesteld.
- Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
- Is dankzij wielen zowel in opgebouwde als ingeklapte toestand heel gemakkelijk te verplaatsen en past door deuropeningen (bestelnummer 53794).
- Uittrekbare stabilisatoren met stevige spindels voor veilige stand en compensatie van oneffenheden in de ondergrond.
- Bij gebruik binnenshuis zijn geen ballastgewichten nodig.
- Twee maten met hoogteverstelling tot een platformhoogte van 1,25 m tot 2,46 m resp. 1,81 m tot 3,58 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004

Optioneel:

- Ballastgewicht - 12stuks nodig bij gebruik buitenshuis.

... [Read more](#)

Materiaal: Aluminium

Opmerking: max. belasting 300 kg.

Waarschuwing: Bij buitengebruik zijn ballastgewichten nodig. Deze zijn los verkrijgbaar.

Werkplatform - Vouwsteiger Variomaster T

Technische gegevens

Artikelnr.	Werkhoogte ca. m	Platformhoogte m	Grondopp. met stabilisatoren LxB m	Steigerhoogte m	Platform zonder stabilisator LxB (m)	Gewicht (kg)
53794	4,5	1.25 - 2.46	1.90 x 2.30	2.31 - 3.52	0.80 x 2.30	92
53795	5,6	1.81 - 3.58	2.30 x 2.85	2.87 - 4.64	1.20 x 2.85	119