



Verrijdbare platformtrap, 1zijdig met alum. treden en platform

Productinformatie

Algemeen: Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling

Kenmerken en voordelen:

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.

Optioneel: leuningwerk voor stijgdeel, sluithekje en aflegbakje. Separaat te bestellen.

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm

Norm: EN 131-7

Opmerking: max. belasting 150 kg

Artikelnr.	Werkhoogte ca. m	Aantal treden incl. platform	Grondoppervlakte m	Platformhoogte zonder leuning m	Gewicht (kg)
41971	2,7	3	0.77 × 1.27	0,72	28,5
41972	2,95	4	0.82 × 1.45	0,96	31,8
41973	3,2	5	0.87 × 1.63	1,2	35
41974	3,45	6	0.93 × 1.81	1,44	38,4
41975	3,7	7	0.98 × 1.99	1,68	41,8
41976	3,9	8	1.03 × 2.17	1,92	45,6