

Verrijdbare platformtrap, 1-zijdig, met stalen tralierooster treden en platform

Productinformatie



Algemeen: De flexibel toegankelijke keuze met roostertreden voor hogere slijpvastheid bij gebruik in vochtige / natte ruimtes. Enkelzijdig oploopbaar.

Kenmerken en voordelen:

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.

Optioneel: leuningwerk voor stijgdeel, sluithekje en aflegbakje. Separaat te bestellen.

[... Read more](#)

Materiaal: Aluminium - verzinkt staal

Markering: Volgens norm

Norm: EN 131-7

Opmerking: max. belasting 150 kg.

Verrijdbare platformtrap, 1-zijdig, met stalen tralierooster treden en platform

Technische gegevens

Artikelnr.	Werkhoogte ca. m	Aantal treden incl. platform	Grondoppervlakte m	Platformhoogte zonder leuning m	Gewicht (kg)
41951	2,7	3	0.77 × 1.27	0,72	41,5
41952	2,95	4	0.82 × 1.45	0,96	47,5
41953	3,2	5	0.87 × 1.63	1,2	53,6
41954	3,45	6	0.93 × 1.81	1,44	59,7
41955	3,7	7	0.98 × 1.99	1,68	66
41956	3,9	8	1.03 × 2.17	1,92	72,9