

FE.DSS UP wartelend hijs oog Codipro Gr.10

Productinformatie



Algemeen

Het wartelend hijs oog DSS UP is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van zware lasten. De dubbele geleiding zorgt voor een perfecte uitlijning van het hijs oog met het aanslagmiddel.

Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Het aandraaimoment is gestempeld op alle hijsogen in het GRADUP-assortiment. Op aanvraag kan het product worden gecertificeerd voor sjarren. [... Read more](#)

Eigenschappen: EN 1677-1

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal


Markering: Volgens norm, CE, WLL, naam van de fabrikant, CE & uniek fabricatienummer.

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

FE.DSS UP wartelend hijs oog Codipro Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Draad | Torque Nm | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gmm mm | L Maxi mm | Smm mm | Gewicht (kg) |
|---------------------|---------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------|
| 11.42FE.DSS M 24 UP | 4,5 | M 24 (x3) | 160 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 11.42FE.DSS M 27 UP | 5,2 | M 27 (x3) | 200 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 11.42FE.DSS M 30 UP | 7,5 | M 30 (x3.5) | 250 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 11.42FE.DSS M 33 UP | 8 | M 33 (x3.5) | 250 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 11.42FE.DSS M 36 UP | 10 | M 36 (x4) | 320 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 66 | 50 | 5,1 |
| 11.42FE.DSS M 39 UP | 12 | M 39 (x4) | 320 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 11.42FE.DSS M 42 UP | 13 | M 42 (x4,5) | 400 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 11.42FE.DSS M 45 UP | 14,5 | M 45 (x4,5) | 400 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 11.42FE.DSS M 48 UP | 17 | M 48 (x5) | 600 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |
| 11.42FE.DSS M 52 UP | 19 | M 52 (x5) | 600 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 89 | 60 | 10 |