

POWERTEX Lorry spanband met ratel

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen

POWERTEX Lorry spanband is verkrijgbaar als eindloze of tweedelige spanriem en wordt gebruikt voor professionele transporteurs.

Verpakt per 10 2-delige en per 20 eindloze

Eigenschappen

- Flexibele en duurzame spanbanden van hoogwaardig polyestergaren en stalen ratels en haken
- Geschikt voor professionele transporteurs met hoge standaard spankracht STF.
- Licht en flexibel met LC 1700 daN en STF 350 daN
- Oranje band met 4 zwarte strepen voor gemakkelijke identificatie
- Zowel het lange als het korte deel zijn voorzien van blauwe identificatielabels Label geeft informatie over STF en sjorkracht
- Elk onderdeel is gemarkeerd met een uniek serienummer
- Het blauwe informatielabel wordt beschermd door een extra laag transparant plastic voor een lange levensduur
- Jaar- / maandkalender afgedrukt op het label waar de volgende inspectiedatum kan worden gemarkeerd of geponst
- Alle sjorbanden zijn voorzien van een wit label met belangrijke waarschuwingsinstructies en gebruikersinstructiepictogram
- Elke sjorband werd gemarkeerd met QR-code voor toegang tot de volledige gebruikershandleiding
- Cr6-vrije galvanisatie - beter voor gezondheid en milieu
- kan op aanvraag worden geleverd in andere lengtes en met andere eindfittingen.
- Veiligheidsfactor: band min. 3:1, Ratels en haken min. 2:1

Materiaal: Polyester en staal

Markering: Volgens norm, POWERTEX, LC, lengte, productiejaar, batch nummer, serienummer, QR code, inspectie kalender, gebruikersinstructies

Temperatuurbereik: -40°C up to +100°C

Norm: EN 12195-2

Opmerking: Bescherm de sjorband bij scherpe randen

Artikelnr.	Sjorcapaciteit daN	Sjorcapaciteit 2xLC daN	Lengte m	Bandbreedte mm	Uitvoering	Eindfournituren	STF daN	Kleur	Gewicht (kg)
14.01LOR01ZZ100OE	1.700	3.400	10	50	Eindloos	-	350	Oranje	1,8
14.02LOR01WD0595OE	1.700	3.400	10	50	2-delig	Dubbele spitshaak	350	Oranje	2,32