

Powertex Handkettingtakel PCB-S2 Blackline

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen

Handkettingtakel van hoge kwaliteit die makkelijk te bedienen is. De takel is gecoat in mat zwart en voorzien van zwarte ketting. Ideaal voor showbizz-toepassingen. Beschikbaar in diverse lengtes op aanvraag.

Eigenschappen

- Elke takel onderging een dynamische proefbelasting van 1,5 x WLL.
- Compacte lichtgewicht constructie.
- Gelagerd kettingwiel voor een makkelijke bediening.
- Uitgerust met 2 rempallen en 4 remveren (dubbele beveiliging).
- Gekalibreerde COROLIM® beschermde lastketting.
- De unieke coating van de ketting zorgt voor een betere bescherming tegen corrosie en verzekert een soepele werking van de takel.
- Wartelende ophang- en lasthaak.
- Bij overbelasting plooiën de haken open in plaats van te breken.
- De haken zijn voorzien van stevige veiligheidskleppen.
- De haken zijn voorzien van "Deformation Check Dots" om overbelasting makkelijk te kunnen vaststellen.
- RFID uitgerust (chip) voor eenvoudig onderhoud en inspectie.
- Voorzien van QR-code om makkelijk de gebruiksaanwijzing op te zoeken.
- Elke takel is voorzien van een testcertificaat en een CE-certificaat.
- Onderdelen beschikbaar.

Optie:

- Overlastbegrenzer.
- Kettingzak.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked, POWERTEX, type, WLL, ketting, serienummer, QRcode

Temperatuursbereik: -10°C tot +50°C


Afwerking: Mat zwart

Norm: EN 13157, EN 818-7

Veiligheidsfactor: 4:1

Powertex Handkettingtakel PCB-S2 Blackline

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Gewicht (kg)
16.10PCBS20050030BK	0,5	3	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9
16.10PCBS20100030BK	1	3	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7