MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PBSP POWERTEX Harpsluiting Borstbout

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen
Harpsluiting PBSP is een hoogwaardige sluiting voor gebruik in veeleisende omgevingen. Sluiting wordt geleverd met een borstbout om snel en gemakkelijk te openen. De beugel voldoet aan EN 13889 en voldoet aan de prestatie-eisen van de Amerikaanse federale specificatie RR-C-271 Type IVA klasse 2, klasse A.

Eigenschappen

- Veilig - Alle POWERTEX-sluitingen zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met EN 13889
- Body en bout gemarkeerd met batchnummer voor traceerbaarheid
- Grotere maten voorzien van pijlen die 45 graden verticaal aangeven
- Grotere beugel voor speciale en gemakkelijke individuele ID (3,25 t en meer)
- De boeg is gesmeed in gesloten matrijzen
- Alle onderdelen zijn gemaakt van gelegeerd staal dat wordt gekoeld en gehard
- Alle onderdelen zijn thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Hoogwaardig thermisch verzinkt proces voor een exclusieve matgrijze afwerking
- Bouten en moeren zijn bovendien geschilderd in blauw en rood voor snelle en gemakkelijke detectie als originele POWERTEX-onderdelen
- Meertalige gebruikershandleidingen

... *Read more*

Materiaal: Beugel en bout uit hoogwaardig staal
Markering: Volgens norm, CE, WLL, CE, grootte, grade, batch nummer en ID fabrikant
Temperatuursbereik: -20°C tot +200°C
Afwerking: Alle delen vuurverzinkt, bout en moer tevens geverfd.
Norm: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Veiligheidsfactor: 6:1
Grade: 6


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PBSP POWERTEX Harpsluiting Borstbout

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Size inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Gewicht (kg)
420100030880	0,33	3/16	10	22,6	5	6,3	14,5	15,5	29	0,026
420100050880	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
420100080880	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
420100100880	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
420100150880	1,5	7/16	18,5	42,9	11,3	12,7	27	29,5	58	0,2
420100200880	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
420100330880	3,25	5/8	27	60	16	18,6	40	43	85	0,65
420100480880	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01
420100650880	6,5	7/8	37	84,5	22	25	54	58	114	1,5
420100850880	8,5	1	43,5	96,25	26,5	28	60	68,5	129,5	2,25
420100950880	9,5	1-1/8	48	109	29	32	68	75	144	3,25
420101200880	12	1-1/4	53	120,5	32	35	76	84	157	4,45
420101350880	13,5	1-3/8	59	134	35	38	84	94	171	5,95
420101700880	17	1-1/2	62	148,5	38	42	92	99	186	7,72
420102500880	25	1-3/4	75	178	45	50	106	128	227	12,64
420103500880	35	2	84	197,5	52	55	122	148	253	18,72
420105500880	55	2-1/2	107	269,5	66	70	145	186	318	37
420108500880	85	3	130	325	76	80	165	205	382	58

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved