



PBSP POWERTEX Harpsluiting Borstbout

Productinformatie

POWERTEX

Algemeen

Harpsluiting PBSP is een hoogwaardige sluiting voor gebruik in veeleisende omgevingen. Sluiting wordt geleverd met een borstbout om snel en gemakkelijk te openen. De beugel voldoet aan EN 13889 en voldoet aan de prestatie-eisen van de Amerikaanse federale specificatie RR-C-271 Type IVA klasse 2, klasse A.

Eigenschappen

- Veilig - Alle POWERTEX-sluitingen zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met EN 13889
- Body en bout gemarkeerd met batchnummer voor traceerbaarheid
- Grotere maten voorzien van pijlen die 45 graden verticaal aangeven
- Grotere beugel voor speciale en gemakkelijke individuele ID (3,25 t en meer)
- De boeg is gesmeed in gesloten matrijzen
- Alle onderdelen zijn gemaakt van gelegeerd staal dat wordt gekoeld en gehard
- Alle onderdelen zijn thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Hoogwaardig thermisch verzinkt proces voor een exclusieve matgrijze afwerking
- Bouten en moeren zijn bovendien geschilderd in blauw en rood voor snelle en gemakkelijke detectie als originele POWERTEX-onderdelen
- Meertalige gebruikershandleidingen

Materiaal: Beugel en bout uit hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, CE, WLL, CE, grootte, grade, batch nummer en ID fabrikant

Temperatuursbereik: -20°C tot +200°C

Afwerking: Alle delen vuurverzinkt, bout en moer tevens geverfd.

Norm: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Veiligheidsfactor: 6:1

Grade: 6

| Artikelnr. | WLL ton | Size inch | a* mm mm | c*mm mm | dmm mm | d1 mm mm | d2mm mm | emm mm | H1mm mm | Gewicht (kg) |
|----------------|------------|--------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------------|
| 11.31PBSP00033 | 0,33 | 3/16 | 10 | 22,6 | 5 | 6,3 | 14,5 | 15,5 | 29 | 0,026 |
| 11.31PBSP00050 | 0,5 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 38 | 0,048 |
| 11.31PBSP00075 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 42,5 | 0,082 |
| 11.31PBSP00100 | 1 | 3/8 | 17 | 36,5 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 51,5 | 0,15 |
| 11.31PBSP00150 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 42,9 | 11,3 | 12,7 | 27 | 29,5 | 58 | 0,2 |
| 11.31PBSP00200 | 2 | 1/2 | 20,6 | 47,75 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 67 | 0,3 |
| 11.31PBSP00325 | 3,25 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 18,6 | 40 | 43 | 85 | 0,65 |
| 11.31PBSP00475 | 4,75 | 3/4 | 32 | 71,5 | 19 | 22 | 48 | 51 | 98,5 | 1,01 |
| 11.31PBSP00650 | 6,5 | 7/8 | 37 | 84,5 | 22 | 25 | 54 | 58 | 114 | 1,5 |
| 11.31PBSP00850 | 8,5 | 1 | 43,5 | 96,25 | 26,5 | 28 | 60 | 68,5 | 129,5 | 2,25 |
| 11.31PBSP00950 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 109 | 29 | 32 | 68 | 75 | 144 | 3,25 |
| 11.31PBSP01200 | 12 | 1-1/4 | 53 | 120,5 | 32 | 35 | 76 | 84 | 157 | 4,45 |
| 11.31PBSP01350 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 134 | 35 | 38 | 84 | 94 | 171 | 5,95 |
| 11.31PBSP01700 | 17 | 1-1/2 | 62 | 148,5 | 38 | 42 | 92 | 99 | 186 | 7,72 |
| 11.31PBSP02500 | 25 | 1-3/4 | 75 | 178 | 45 | 50 | 106 | 128 | 227 | 12,64 |
| 11.31PBSP03500 | 35 | 2 | 84 | 197,5 | 52 | 55 | 122 | 148 | 253 | 18,72 |
| 11.31PBSP05500 | 55 | 2-1/2 | 107 | 269,5 | 66 | 70 | 145 | 186 | 318 | 37 |
| 11.31PBSP08500 | 85 | 3 | 130 | 325 | 76 | 80 | 165 | 205 | 382 | 58 |

Maattekening

