MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PDSB POWERTEX D-sluiting Moerbout

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen:
D-sluiting met moerbout PDSB is een hoogwaardige sluiting voor gebruik in veeleisende omgevingen. D-sluiting voorzien van een zeskantbout met moer en roestvrijstalen splitpen. De beugel voldoet aan EN 13889 en voldoet aan de prestatie-eisen van de Amerikaanse federale specificatie RR-C-271 Type IVB klasse 3, klasse A.

Eigenschappen

- Veilig! Alle POWERTEX-sluitingen zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met EN 13889
- Zowel bodies als bouten zijn gemarkeerd met batchnummer voor traceerbaarheid
- Het lichaam is gesmeed in gesloten matrijzen
- Alle onderdelen zijn gemaakt van gelegeerd staal dat wordt gekoeld en gehard.
- Alle onderdelen inclusief bouten en moeren zijn thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Hoogwaardig thermisch verzinkt proces voor een exclusieve matgrijze afwerking
- Veiligheidsbouten en -moeren zijn bovendien in blauw en rood geverfd voor snelle en gemakkelijke detectie als originele POWERTEX-onderdelen
- Borgpennen van roestvrij staal
- Meertalige gebruikershandleidingen

... *Read more*

Materiaal: Beugel en bout uit hoogwaardig staal
Markering: Volgens norm, CE, WLL, CE, grootte, grade, batch nummer en ID fabrikant
Temperatuursbereik: -20°C tot +200°C
Afwerking: Alle delen vuurverzinkt, bout en moer tevens geverfd.
Norm: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Veiligheidsfactor: 6:1.
Grade: 6


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PDSB POWERTEX D-sluiting Moerbout

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Size inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Gewicht (kg)
420100050850	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05
420100080850	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086
420100100850	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16
420100150850	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215
420100200850	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34
420100330850	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6
420100480850	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02
420100650850	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6
420100850850	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3
420100950850	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33
420101200850	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3
420101350850	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87
420101700850	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6
420102500850	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7
420103500850	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved