MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX staalkabelklem PWRG

Productinformatie



POWERTEX PWRG staalkabelklem kan gebruikt worden voor hijsdoeleinden als de montage conform de instructiehandleiding wordt uitgevoerd.

Correct gemonteerd zal de capaciteit 80% van de MBL van de staalkabel bedragen.

Alleen te gebruiken met rechts geslagen 6-strengs kabels (6x19 (M) - 6x36) en kruisslag rechts geslagen 8-strengs (8x19) kabels met een staal- of touwkern en een treksterkte tot 1960N/mm²

Eigenschappen

- Veilig - De grepen zijn ontworpen om een hoge wrijving tussen staalkabel en klem te garanderen
- De PWRG is symmetrisch en kan naar wens worden gedraaid
- Snel en gemakkelijk te gebruiken - Slechts 3 handelingen nodig om tot veilige montage te komen
- Snelle montage dankzij de verzonken boutkop die de bout vasthouden terwijl de moeren worden vastgedraaid
- Weinig onderhoud dankzij verzinkte grepen en met dacromet behandelde bouten en moeren
- Getest volgens EN 13411-5

... *Read more*

Materiaal: PWRG-4 -t/m PWRG-10 gesmeed staal en PWRG-12 t/m PWRG-35 gegoten staal
Afwerking: Verzinkt.
Waarschuwing: Niet geschikt voor gebruik met gecompacteerde of gehamerde kabels. Het wordt afgeraden kabelklemmen voor hijsdoeleinden te gebruiken bij kunststof beklede staalkabels.


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX staalkabelklem PWRG

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	Draad	Aantal klemmen voor hijsen	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Gewicht (kg)
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	0,05
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	0,1
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	0,14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	0,25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	0,32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	0,58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	0,95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	1,64
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	3,7

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved