

8x19S+touw kern

Productinformatie



Algemeen: Staalkabel (tractiekabel) voor liften. Verkrijgbaar in RHOL (kruislag rechts) en LHOL (kruislag links).


Markering: Volgens norm

Afwerking: Blank.

Norm: EN 12385-5

Vulfactor: 0.44

Lift



Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.B10152080M	8	1.370/1.770	Blank	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
01.B10152090M	9	1.370/1.770	Blank	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28
01.B10152100M	10	1.370/1.770	Blank	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
01.B10152110M	11	1.370/1.770	Blank	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
01.B10152120M	12	1.370/1.770	Blank	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49
01.B10152130M	13	1.370/1.770	Blank	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58
01.B10152140M	14	1.370/1.770	Blank	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67
01.B10152160M	16	1.370/1.770	Blank	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87