



DSH 3-delig wartelende veiligheidshaak Codipro Gr.8

Productinformatie

Algemeen

Hoogwaardig 3-delig draaibare en wartelende veiligheidshaak DSH (grade 8+) met bout. WLL 0,3 t/m 2,5 ton.

Optioneel

- Andere draad- varianten en -afmetingen (op aanvraag).

Materiaal: HGW gelegeerd staal.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

Grade: 8

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	X mm	Gewicht (kg)
11.20DSH M 8	0,4	M8 (x1,25)	6	33	56	30	44	32	23	58	9,5	15	8	16	18	0,8
11.20DSH M 10	0,7	M10 (x1,50)	10	33	56	30	44	32	23	58	9,5	18	8	16	18	0,8
11.20DSH M 12	1,05	M12 (x1,75)	15	33	56	30	44	32	23	58	9,5	21	8	16	18	0,8
11.20DSH M 14	1,4	M14 (x2)	30	45	81	45	65	46	29	79	13	23	8	20	24	1,9
11.20DSH M 16	2	M16 (x2)	50	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
11.20DSH M 18	2,3	M18 (x2,5)	70	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2
11.20DSH M 20	2,5	M20 (x2,5)	100	45	81	45	65	46	29	79	13	30	8	20	24	2

Maattekening

