

DSP wartelend hijs oog Codipro



Productinformatie

Algemeen

Het wartelend hijs oog DSP is speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van lasten.

Door de dubbele geleiding is het mogelijk het hijs oog onder belasting 360° te draaien. Het is ook 180° klapbaar waardoor het oog perfect in lijn blijft met de hijsstrop.

Eigenschappen

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Te monteren met inbussleutel of momentsleutel (ook voor externe zeskant)
- Benodigd aandraaimoment gemarkeerd op het product.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad mm	Torque Nm	Standard mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	L1mm mm	S1 mm mm	S2mm mm	Gewicht (kg)
11.49DSP M 8	0,4	M 8 (x1.25)	6	15	33	56	30	19	19	58	9,5	15	8	16	0,3
11.49DSP M 10	0,7	M 10 (x1.50)	10	18	33	56	30	19	19	58	9,5	18	8	16	0,3
11.49DSP M 12	1,05	M 12 (x1.75)	15	21	33	56	30	19	19	58	9,5	21	8	16	0,3
11.49DSP M 14	1,4	M 14 (x2)	30	23	45	81	45	25	27	79	13	23	8	20	0,9
11.49DSP M 16	2	M 16 (x2)	50	27	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	0,9
11.49DSP M 18	2,3	M 18 (x2.5)	70	27	45	81	45	25	27	79	13	27	8	20	1
11.49DSP M 20	2,5	M 20 (x2.5)	100	30	45	81	45	25	27	79	13	30	8	20	1

Maattekening

