

SS.FE.DSR Wartelend draaibaar hijs oog RVS Codipro

Productinformatie



Algemeen

Het wartelend hijs oog FE SS DSR is speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van lasten . Door de dubbele geleding is het mogelijk het hijs oog onder belasting 360° te draaien en is 180° klapbaar waardoor het oog perfect in lijn blijft met de hijsstrop.

Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Vrouwelijk
- Roestvast staal 316 L
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Bruikbaar in corrosieve, chemische, vochtige en maritieme omgevingen ... [Read more](#)

Materiaal: AISI 316 L


Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

SS.FE.DSR Wartelend draaibaar hijs oog RVS Codipro

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L max. . mm	S mm	Gewicht (kg)
11.49SS.FE.DSR M 8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
11.49SS.FE.DSR M 10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
11.49SS.FE.DSR M 12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
11.49SS.FE.DSR M 14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
11.49SS.FE.DSR M 16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
11.49SS.FE.DSR M 18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
11.49SS.FE.DSR M 20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
11.49SS.FE.DSR M 22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6