MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

B13/POWER Elektrische kettingtakel

Productinformatie



Algemeen

In dit assortiment vind je elektrische kettingtakels met een hoog hijsvermogen. Er zijn twee verschillende modellen beschikbaar: LIFTKET B13 en de POWER LIFTKET.
We bieden alleen 1- of 2parts aan, zelfs voor deze hogere capaciteiten, om een grote hijssnelheid te garanderen, intensieve kettingslijtage bij meer dan twee kettingparten te voorkomen, een economische prijs te behouden, vooral bij grotere hijshoogtes en om een hoge efficiëntie te bekomen.

De LIFTKET B13 is verkrijgbaar van 4.000 t/m 12.500kg. Hij is beschikbaar met 1- of 2partsuitvoering en naar keuze met ophangoog, haakophanging of elektrische loopkat.

De POWER LIFTKET is verkrijgbaar van 8.000 kg t/m 25.000kg met 1- of 2partsuitvoering en met een ophangoog of een elektrische loopkat.

Eigenschappen:

- Geschikt voor hoge hijshoogtes en mobiel gebruik op bouwplaatsen
- Makkelijke omschakeling van enkel naar dubbele part en omgekeerd
- Zeer eenvoudig wisselen naar verschillende hijshoogtes
- Voeding 400 V, 3 fasen, 50 Hz
- Van 4.000 kg tot 25.000kg
- FEM-waarden van Fem 1Bm tot 4m (ISO M3 tot M7)
- Beschermingsklasse IP55, isolatieklasse FG
- Verzinkte lastketting volgens DIN 818-7
- Optioneel een of twee hijssnelheden van 2 tot 32 m/min
- Standaard met eindeloop (bij 24VAC)
- Tot 200 meter hijshoogte

... *Read more*

Markering: CE


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

B13/POWER Elektrische kettingtakel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Hijssnelheid m/min	Aantal parten	Motor kW	Inschakelduur (ED%)	ISO/FEM klasse	Lastketting dia. mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm mm	J mm	Gewicht (kg)
540100401320280	4	5.6/1.4	1	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
540100501320280	5	5.6/1.4	1	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
540100601320280	6	5.6/1.4	1	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
540100802160280	8	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
540101002160280	10	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
540101001370280	10	6.4/1.6	1	12.5/3.1	25/10	M4 / 1Am	23.5x66	700	423	556	1.153	1.266	65	50	517
540101202160280	12	2.8/0.7	2	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
540101201370280	12	6.4/1.6	1	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1.153	1.266	65	50	517
540101602210280	16	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M5 / 2m	23.5x66	700	423	556	1.456	1.703	65	67	613
540102002210280	20	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M4 / 1Am	23.5x66	700	423	556	1.456	1.703	65	67	613
540102502210280	25	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1.456	1.703	65	67	613

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved