



POWERTEX Ketting 2-sprong met veiligheidshaken en inkorthaken Gr10

Productinformatie

POWERTEX

Algemeen

Deze ketting 2 sprongen zorgen voor een efficiënte en veilige bediening.

Eigenschappen

- Alle ketting 2 sprongen zijn uitgerust met geïntegreerde korthaken en veiligheidshaken
- Om transport en opslag te vereenvoudigen worden de kettingen geleverd in herbruikbare verpakkingen.

Materiaal: Alloy steel grade 10

Markering: CE, WLL, Serial No., Manufacturer ID

Waarschuwing: warmtebehandeling niet toegestaan

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengthe m	WLL 45-60° t	Gewicht (kg)
11.91PCSX2660802	8	3,55	2	2,5	10,43
11.91PCSX2660803	8	3,55	3	2,5	12
11.91PCSX2660804	8	3,55	4	2,5	15,87
11.91PCSX2661002	10	5,6	2	4	16,02
11.91PCSX2661004	10	5,6	4	4	24,3
11.91PCSX2661006	10	5,6	6	4	32,58
11.91PCSX2661306	13	9,5	6	6,7	57,89