

Modulaire spreader - MOD 24

Productinformatie



Algemeen

Modulaire spreaders zijn de ideale oplossing voor het oplossen van uw hijsvraagstuk. Ze zijn veelzijdig en kostenbesparend.

De Modulift MOD 24 is verkrijgbaar tot een capaciteit van 24T bij 5m en tot 6,5m bij een lagere capaciteit.

Eigenschappen

Elke Modulift spreader bestaat uit een paar End Units en een paar Drop Links, met verwisselbare tussenstukken die tussen de End Units kunnen worden gemonteerd. Hierdoor is het makkelijk om de balk te verlengen of in te korten, waardoor ze eenvoudig voor verschillende overspanningen gebruikt kunnen worden.

Optie


Ladingbewaking met Active Link.

De innovatieve Active Link levert draadloze real-time gegevens door de belasting aan beide uiteinden van de spreader beam te meten en is ideaal voor zowel wegen als dynamische load monitoring. Gegevens worden draadloos verzonden naar een USB-transceiver die moet worden aangesloten op een Windows-computer of -tablet met een extra USB-poort. De Active Link, die de standaard droplink-component vervangt, biedt talloze tijd-, kosten- en gewichtsvoordelen.

... [Read more](#)

Modulaire spreader - MOD 24

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Type - Model	Gewicht (kg)
13.400024/DL012	Drop Link WLL 12t	5
13.400024/0.50	0.50 m Strut	16
13.400024/EU012	End Unit WLL 12t	17
13.400024/1.00	1.0 m Strut	24
13.400024/2.00	2.0 m Strut	41
13.400024/AL12	AL24 Active link 12t	-
13.400024/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.40ALSOF024	Active link software	-
13.40CMOD24	Set of 4 corners	-