



AERO-LIFT® Mechanische vacuümheffer Basic-Lift

Productinformatie



moving limits

Algemeen

De BASIC-LIFT is een allrounder als aanvulling op de AERO-LIFT®-serie vacuümheffers. Puur mechanisch en dus zonder batterij of lastige stroomkabels, is hij absoluut onafhankelijk. Toch kan dit type lasten tot 1.200kg tillen. De veiligheid wordt extra gegarandeerd door een vacuümmeter en een batterijgevoed waarschuwingssysteem. Behandeling is uiterst eenvoudig. Elke keer dat de lifter wordt neergezet, schakelt hij automatisch van "Zuigen" naar "Vrijgeven" en vice versa.

Markering: EU-norm EN 13155

Artikelnr.	Code	WLL ton	Min. load kg	Plate Ø mm	Lengte balk mm	Breedte kruisjuk mm	Gewicht (kg)
16.6068-1100400	BL 100 / 1L	0,1	2	1 / 230	-	-	15
16.6068-1100401	BL 400 / 1L	0,4	2	1 / 410	-	-	55
16.6068-1100402	BL 400 / 4L	0,4	3	4 / 280	2.200	1.000	100
16.6068-1100403	BL 600 / 2L	0,6	3	2 / 410	2.200	-	90
16.6068-1100601	BL 600 / 4L	0,6	3	4 / 340	2.200	1.000	115
16.6068-1100404	BL 600 / 3L	0,6	3	3 / 410	2.200	-	140
16.6068-1100602	BL 600 / 6L	0,6	3	6 / 280	2.200	1.000	140
16.6068-1100603	BL 600 / 8L	0,6	3	8 / 280	4.000	1.000	200
16.6068-1100750	BL 750 / 6L	0,75	3	6 / 340	4.000	1.000	160
16.6068-1100901	BL 900 / 6L	0,9	3	6 / 280	2.200	1.000	135
16.6068-1101201	BL 1200 / 4L	1,2	5	4 / 410	2.200	1.000	195
16.6068-1101202	BL 1200 / 6L	1,2	5	6 / 410	2.200	1.000	220
16.6068-1101203	BL 1200 / 8L	1,2	5	8 / 340	3.000	1.000	230