

AERO-LIFT vacuümheffer AERO-180 |Kantelbaar

Productinformatie



moving limits



Met deze vacuümheffer kunnen goederen worden gehesen, 180° gekanteld en/of verplaatst. De last kan staand of liggend worden opgepakt. De vacuümhijsbalken AERO-180° zijn gemaakt van robuust gelast staal, met geïntegreerde beveiligingsschakelaar, die de vacuümgenerator beschermt tegen wikkelschade. Traploos, soepel draaien van 0°-180° dankzij elektrische lineaire aandrijving.

Ze worden meestal gebruikt voor het hanteren van stalen en aluminium platen en kunststoffen.

Belangrijkste voordelen van de AERO-90°:

Veilig:

- Gegarandeerde werk- en bedienersveiligheid dankzij het royaal gedimensioneerde vacuümreservoir met een intelligent waarschuwingssysteem.
- Traploos, soepel tot 180° kantelen van je last dankzij de elektrische lineaire aandrijving. Geen schiokkende bewegingen.
- Voldoet aan de actuele normen

Efficiënt en Flexibel:


- Korte set-up tijden voor verschillende afmetingen van de last dankzij zuigplaten die individueel op hun plaats kunnen worden vergrendeld met behulp van handmatige schuifkleppen (reeds inbegrepen in het basispakket)
- Geen stilstand dankzij de geïntegreerde motorbeveiligingsschakelaar, die de vacuümgenerator beschermt tegen wikkelschade.
- Snel en eenvoudig onderhoud: Het intelligente zuignapconcept stelt u in staat versleten zuignappen binnen enkele seconden te vervangen.
- Ongeëvenaarde veelzijdigheid van het modulaire basissysteem, dat individueel kan worden uitgebreid met diverse extra opties.

Duurzaam:

... [Read more](#)

AERO-LIFT vacuümheffer AERO-180 |Kantelbaar

Maattekening



Technische gegevens

WLL ton	Type - Model	D mm	L mm	B mm	LG mm mm	D EH mm mm	EH mm mm	Gewicht (kg)
0,125	AE-180° 125/4R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	170
0,125	AE-180° 125/8R/2000	120	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	185
0,25	AE-180° 250/4R/2000	270	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	190
0,25	AE-180° 250/8R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	205